



## Xerox - WorkCentre 3025NI (3025V\_NI)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

**859.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 106R02773 (black)	tonery	301.61 zł
Xerox - toner 106R03048 (2x black)	tonery	562.37 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 106R02773 (black) LAM	tonery	86.43 zł
Ecojet - toner zamiennik 106R02773 (black) ECO	tonery	122.26 zł
Printé - toner zamiennik 106R02773 (black) PRI	tonery	122.26 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02773 (black) BP	tonery	235.52 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	18.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.47 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 700 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
szybkość procesora	600 MHz
poziom hałasu	max 50 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund (z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	nie

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
kompresja	MH MR MMR JBIG JPEG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak

typ linii telefonicznej analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	40 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 191 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze koperty etykiety karton papier bawełniany papier kolorowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy papier dokumentowy papier archiwalny
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter koperty

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki GDI

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Wireless Ethernet (10/100Base-TX) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie

**Wymiary i Waga**

szerokość opakowania	450 mm
głębokość opakowania	500 mm
wysokość opakowania	450 mm
waga produktu (netto)	ok. 8.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 10 kg
szerokość produktu	406 mm
głębokość produktu	360 mm
wysokość produktu	309 mm

**Warunki Środowiskowe**

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

**Zasilanie**

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz, 5,0 A) sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz 2,5 A)
zużycie energii	średnio 313 W
Energy Star	tak

**Wymagania Systemowe**

Windows	Microsoft Windows 8 (32-/64-bitowy), 7 (32-/64-bitowy), Vista (32-/64-bitowy), XP (32-/64-bitowy), 2008 Server (32-/64-bitowy), 2003 Server (32-/64-bitowy), 2008R2 (64-bitowy), Windows 10
Mac OS	Mac OS 10.5–10.9
UNIX	Red Hat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 11–19, openSUSE 11.0–12.3, Ubuntu 10.04–13.04, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 5.0–7.1, Mint 13–15

**Zawartość Opakowania**

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3025, Kasetę z tonerem (wydajność do 700 stron), Skrócona instrukcja instalacji, płyta CD ze sterownikiem i dokumentacją Przewodnik użytkownika, Podręcznik administratora systemu, Przewód zasilający, Przewód USB, Przewód faksu
----------	---

**Inne**

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

**Gwarancja**

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------