



Xerox - WorkCentre 3045NI

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 106R02180 (black) LAM	tonery	48.00 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02182 (black) BP	tonery	159.38 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	16.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 2300 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
szybkość procesora	300 MHz
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 25 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 99 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
----------------------	-----

skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
kodowanie koloru	8 bit
skanowanie do plików w formacie	PDF/JPEG/TIFF
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi (skaner płaski)
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	15 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 160 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 160 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet wireless

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9.9 kg
szerokość produktu	389 mm
głębokość produktu	410 mm
wysokość produktu	299 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) 220-240 V prąd zmienny, 50/60 Hz, 4A
zużycie energii	średnio 332 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7
---------	--

Mac OS Mac OS wersja 10.5 i wyższe

Inne

IPP nie
dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych tak

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta