



Xerox - WorkCentre 3119

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	15.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800 dpi
kodowanie koloru	24 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 18 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 120 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 251 arkuszy

maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	paper, envelopes, labels, transparencies
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GDI
-----------------------------	-----

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9.5 kg
szerokość produktu	409 mm
głębokość produktu	362 mm
wysokość produktu	232 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 V, 1 A
zużycie energii	średnio 225 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP
Mac OS	Mac
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

software	Nuance PaperPort SE 10.0
----------	--------------------------

Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------