



Xerox - WorkCentre 3215VNI (3215V_NI)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 101R00474 (black)	bębny	335.67 zł
Xerox - toner 106R02778 (black)	tonery	346.92 zł
Xerox - toner 106R02782 (2x black)	tonery	497.58 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 106R02778 (black) LAM	tonery	72.72 zł
Ecojet - toner zamiennik 106R02778 (black) ECO	tonery	148.09 zł
Lambda - bęben zamiennik 101R00474 (black) LAM	bębny	154.05 zł
Printé - bęben zamiennik 101R00474 (black) PRI	bębny	162.36 zł
Black Point - bęben zamiennik 101R00474 (black) BP	bębny	204.78 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02778 (black) BP	tonery	241.35 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02778 (black) BP OHI GREEN	tonery	271.22 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
szybkość procesora	600 MHz
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (do 4800 x 600 – ulepszona jakość obrazu)
szybkość drukowania mono	do 26 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 14 sekund (po wyjściu z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie w kolorze	tak
kompresja	MH MR

	MMR
	JBIG
	JPEG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi (do 1200x1200 ulepszone)
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi (do 1200 x 1200 dpi - ulepszona jakość obrazu)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	40 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 291 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 120 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 1 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze koperty etykiety karton papier bawełniany papier kolorowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy papier dokumentowy papier archiwalny folie
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter koperty

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3
----------	--

czcionki i znaki 136 czcionek PostScript
111 czcionek PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 High-Speed) Ethernet (10/100Base-T) Wireless Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 11.2 kg
szerokość produktu	401 mm
głębokość produktu	363 mm
wysokość produktu	365 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz 3,2 A) sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz, 5,5 A)
zużycie energii	średnio 417 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2012, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 10
Mac OS	Mac OS 10.5-10.9, Mint 13-15
UNIX	Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), HP-UX 11.0, HP-UX 11i v2, IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC), Mint 13-15, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC), Ubuntu 10.04-13.04, openSUSE 11.0-12.3,

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3215, Kasetka z tonerem (wydajność do 1500 stron), bęben startowy (wydajność do 10 000 stron), Oprogramowanie (Nuance Paperport i Image Retriever, ABBYY FineReader Professional tylko w przypadku WorkCentre 3215), Przewód zasilający, przewód USB, Przewód faksu
----------	--

Inne

panel sterowania	Dwuwerszowy wyświetlacz LCD
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------