



## Xerox - WorkCentre 3225VDNI (3225V\_DNIY)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 101R00474 (black)	bębny	335.67 zł
Xerox - toner 106R02778 (black)	tonery	346.92 zł
Xerox - toner 106R02782 (2x black)	tonery	501.75 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 106R02778 (black) LAM	tonery	72.72 zł
Ecojet - toner zamiennik 106R02778 (black) ECO	tonery	148.09 zł
Lambda - bęben zamiennik 101R00474 (black) LAM	bębny	154.05 zł
Printé - bęben zamiennik 101R00474 (black) PRI	bębny	162.36 zł
Black Point - bęben zamiennik 101R00474 (black) BP	bębny	204.78 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02778 (black) BP	tonery	241.35 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02778 (black) BP OH! GREEN	tonery	271.22 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
szybkość procesora	600 MHz
poziom hałas	max 60 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (do 4800 x 600 – ulepszona jakość obrazu)
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min (do 29 str./min Letter)
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 14 sekund (z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	tak

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie do e-maila	nie
kompresja	MH

	<b>MR</b>
	<b>MMR</b>
	<b>JBIG</b>
	<b>JPEG</b>
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	<b>PDF</b> <b>JPEG</b> <b>TIFF</b>
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie za pośrednictwem TWAIN/WIA, skanowanie do komputera, skanowanie do WSD, skanowanie do wiadomości e-mail, rozdzielczość do 600 x 600, tryb kolorowy, tryb czarno-biały, 8-bitowa skala szarości, PDF/JPEG/TIFF

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	40 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 291 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 120 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 1 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>koperty</b> <b>karton</b> <b>papier bawełniany</b> <b>papier kolorowy</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier wstępnie zadrukowany</b> <b>papier dokumentowy</b> <b>papier archiwalny</b> <b>folie</b> <b>pocztówki</b>
obsługiwane formaty nośników	do: <b>A4</b> <b>koperty</b>

## Języki i Emulacje

---

emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript 111 czcionek PCL

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10/100Base-T) Wireless (b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Xerox PrintBack)

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 11.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 14 kg
szerokość produktu	401 mm
głębokość produktu	362 mm
wysokość produktu	365 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz 3,2 A) sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz, 5,5 A)
zużycie energii	średnio 417 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows Server 2012, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 10
Mac OS	Mac OS 10.5-10.9
UNIX	Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), HP-UX 11.0, HP-UX 11i v2, IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC) Mint 13-15, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC), Ubuntu 10.04-13.04, openSUSE 11.0-12.3

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3225, Kasetka z tonerem (wydajność do 1500 stron), bęben (wydajność do 10 000 stron), Oprogramowanie (Nuance Paperport i Image Retriever), Skrócona instrukcja instalacji, płyta CD ze sterownikiem i dokumentacją, Przewód zasilający, przewód USB, Przewód faksu
----------	---

## Inne

---

panel sterowania	Dwuwierszowy wyświetlacz LCD
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

