



## Xerox - WorkCentre 3315VDN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|                                 |        |           |
|---------------------------------|--------|-----------|
| Xerox - toner 106R02308 (black) | tonery | 488.81 zł |
| Xerox - toner 106R02310 (black) | tonery | 625.46 zł |

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

|  |        |           |
|--|--------|-----------|
| Ecojet - toner zamiennik 106R02310 (black) ECO     | tonery | 156.83 zł |
| Black Point - toner zamiennik 106R02310 (black) BP | tonery | 263.31 zł |

### AKCESORIA

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Xerox - drukowanie mobilne z chmury, roczna licencja na 900 wydruków (320S00699) | akcesoria | 238.30 zł |
|--|-----------|-----------|

### Parametry podstawowe

|   |   |
|---|---|
| miejsce użytkowania                       | dom/małe biuro                                      |
| przeznaczenie do druku                    | tylko mono - tekst i grafika                        |
| rodzaj urządzenia                         | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia                    |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 12.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                      |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)    | 3.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                       |
| technologia druku                         | laserowa monochromatyczna                           |
| format                                    | A4  |
| drukowanie poufne                         | nie   |
| wydajność tonera startowego               | do 2300 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego            | do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera               | tak   |
| standardowa pamięć                        | 128 MB  |
| maksymalna pamięć                         | 384 MB  |
| miesięczne obciążenie                     | do 50000 stron                                      |
| szybkość procesora                        | 360 MHz   |
| poziom hałasu                             | max 52 dB   |

### Parametry Druku

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono         | 1200x1200 dpi                                       |
| szybkość drukowania mono         | do 31 stron A4/min                                  |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 6.5 sekund                                       |
| czas nagrzewania                 | do 35 sekund  |
| automatyczny druk dwustronny     | tak   |
| marginesy                        | górny 5 mm<br>dolny 5 mm<br>lewy 5 mm<br>prawy 5 mm |

### Parametry Faksu

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak               |
| modem                                 | 33.6 kbps         |
| prędkość faksowania                   | ok. 3 s/stronę A4 |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| faksowanie w kolorze            | tak                                 |
| faksowanie do e-maila           | tak                                 |
| kompresja                       | MH,<br>MR,<br>MMR,<br>JBIG,<br>JPEG |
| automatyczne powtarzanie numeru | tak                                 |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem  | tak                                 |
| wysyłanie grupowe               | tak                                 |
| typ linii telefonicznej         | analogowa                           |

## Parametry Skanera

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| skanowanie w kolorze              | tak   |
| skanowanie dwustronne             | nie   |
| skanowanie do e-maila             | tak   |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 4800x4800 dpi  |
| kodowanie koloru                  | 24 bit  |
| skanowanie do chmury              | nie   |
| inne cechy                        | skanowanie do: Skanowanie do e-mail, USB, lokalnego komputera PC, sieciowego komputera PC |

## Parametry Kopiowania

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| rozdzielczość kopiowania           | 600x600 dpi   |
| szybkość kopiowania                | do 31 kopii/min   |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie   |
| inne funkcje                       | Automatyczne usuwanie tła, sterowanie przyciemnieniem, kopiowanie dowodu tożsamości, przesuwanie marginesu, N stron na arkuszu, budowa pracy, tryb fotograficzny, programowanie |

## Obsługa Nośników

|   |   |
|---|---|
| maksymalna gramatura nośników               | do 220 g/m <sup>2</sup>   |
| ilość podajników w standardzie              | 3   |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF)      | tak   |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF)    | 50 arkuszy  |
| podajnik na pojedyncze arkusze              | nie   |
| opcjonalny podajnik papieru                 | tak   |
| pojemność głównego podajnika papieru        | do 350 arkuszy  |
| maksymalna pojemność podajników             | do 870 arkuszy  |
| pojemność odbiornika papieru                | do 150 arkuszy  |
| możliwość drukowania kopert                 | tak   |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm<br>max 216 mm   |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | min 127 mm<br>max 356 mm  |
| obsługiwane rodzaje nośników                | papier zwykły<br>papier o niskiej gramaturze<br>papier o wysokiej gramaturze<br>papier kolorowy<br>koperty<br>folie<br>papier wstępnie zadrukowany<br>papier ekologiczny<br>etykiety<br>karton<br>papier dokumentowy<br>papier archiwalny |
| obsługiwane formaty nośników                | A4  |

## Języki i Emulacje

|          |                 |
|----------|-----------------|
| emulacja | PCL 5e<br>PCL 6 |
|----------|-----------------|

## Komunikacja

---

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN           | tak                              |
| wireless - druk przez WiFi            | nie                              |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0<br>Ethernet 10/100Base-T |

## Wymiary i Waga

---

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 14.4 kg |
| szerokość produktu    | 424 mm      |
| głębokość produktu    | 417 mm      |
| wysokość produktu     | 422 mm      |

## Warunki Środowiskowe

---

|   |                        |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 %<br>max 80 %   |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min 10 °C<br>max 32 °C |

## Zasilanie

---

|                  |   |
|------------------|---|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) 50/60 Hz, 6,5 A lub 220–240 V prądu zmiennego, 50/60 |
| zużycie energii  | średnio 600 W   |
| Energy Star      | tak   |

## Wymagania Systemowe

---

|         |   |
|---------|---|
| Windows | Windows 2003 Server,<br>Windows 2008 Server,<br>Windows Vista,<br>Windows XP    |
| Mac OS  | Mac OS® w wersji 10.5 lub nowszy,   |
| UNIX    | Fedora Core,<br>Redhat Enterprise Linux 4,<br>SUSE,<br>Solaris 10,<br>Solaris 9 |
| inne    | HP-UX   |

## Zawartość Opakowania

---

|          |   |
|----------|---|
| hardware | WorkCentre 3315 - Oryginalne wkłady do drukarek Xerox® (wydajność: 2300 stron),<br>Przewód zasilający,<br>Kabel USB,<br>Przewód do faksu/telefonu |
| software | Oprogramowanie i dokumentacja   |

## Inne

---

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| IPP                       | nie |
| dysk twardy (HDD)         | nie |
| drukowanie znaków wodnych | tak |

## Gwarancja

---

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| on site | 24 miesiące - naprawa u klienta |
|---------|---------------------------------|