



Xerox - WorkCentre 3325V_DNM + kontrakt serwisowy, 24, 36, 48 miesięcy (3325V_DNM)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik 106R02312 (black) ECO	tonery	146.37 zł
Ecojet - toner zamiennik 106R02310 (black) ECO	tonery	156.83 zł
Lambda - toner zamiennik 106R02312 (black) LAM	tonery	184.60 zł
Printé - toner zamiennik 106R02312 (black) PRI	tonery	187.70 zł
Black Point - toner zamiennik 106R02312 (black) BP	tonery	567.73 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 11000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
pojemność dysku twardego	2 GB (dysk lokalny)
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
szybkość procesora	600 MHz
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
czas nagrzewania	do 35 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	tak
kompresja	MH MR MMR JBIG JPEG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak

wysyłanie grupowe tak
typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak
skanowanie dwustronne tak
skanowanie do e-maila tak
optyczna rozdzielczość skanowania do 4800x4800 dpi
kodowanie koloru 24 bit
skanowanie do plików w formacie PDF
JPEG
TIFF
skanowanie do chmury nie
inne cechy Skanowanie do e-mail, USB, folderu, FTP, SMB, lokalnego komputera PC, sieciowego komputera PC, dysku lokalnego

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
szybkość kopiowania do 35 kopii/min
zakres skalowania min 25 %
max 400 %
maksymalna liczba kopii 999
automatyczne kopiowanie dwustronne tak
inne funkcje Automatyczne usuwanie tła, sterowanie przyciemnieniem, kopiowanie dowodu tożsamości, przesuwanie marginesu, tworzenie broszury, kopiowanie książki z wymazywaniem środka, wymazywanie krawędzi, N stron na arkuszu, przerywanie pracy, budowa pracy, tryb fotograficzny, programowanie, kopiowanie plakatu

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 220 g/m²
ilość podajników w standardzie 3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak (DADF)
pojemność podajnika automatycznego (ADF) 50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze tak
opcjonalny podajnik papieru tak
pojemność głównego podajnika papieru do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników do 870 arkuszy
pojemność odbiornika papieru do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert tak
pojemność podajnika (koperty) do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 76 mm
max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 127 mm
max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły
koperty
etykiety
karton
papier makulaturowy
papier o niskiej gramaturze
papier o wysokiej gramaturze
papier bawełniany
papier kolorowy
koperty
folie
papier wstępnie zadrukowany
papier dokumentowy
papier archiwalny
obsługiwane formaty nośników do: A4
koperty

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3 PDF XPS
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript 111 skalowalnych czcionek PCL 1 czcionka bitmapowa PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10/100Base-T)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie (opcja)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	594 mm
głębokość opakowania	594 mm
wysokość opakowania	584 mm
waga produktu (netto)	ok. 16.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 20.09 kg
szerokość produktu	469 mm
głębokość produktu	458 mm
wysokość produktu	447 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz, 3,3 A) sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz, 6,5 A)
zużycie energii	średnio 600 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 8, Windows Vista, Windows XP,
Mac OS	Mac OS w wersji 10.5 lub nowszy
UNIX	AIX 5, Fedora Core, HP-UX, Redhat Enterprise Linux 4, SUSE, Solaris 10, Solaris 9, Windows 2003 Server
inne	Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3325V_DNM, toner startowy o wydajności do 5000 stron, dokumentacja i oprogramowanie na płycie CD, przewód faksu
----------	--

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

kontrakt serwisowy 24, 36, 48 miesięcy - naprawa u klienta