



Xerox - WorkCentre 3345V_DNI (3345V_DNI)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 101R00555 (black)	bębny	284.47 zł
Xerox - toner 106R03773 (black)	tonery	443.66 zł
Xerox - toner 106R03621 (black)	tonery	759.59 zł
Xerox - toner 106R03623 (black)	tonery	798.20 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - bęben zamiennik 101R00555 (black) LAM	bębny	134.99 zł
Black Point - bęben zamiennik 101R00555 (black) BP	bębny	188.66 zł
Printé - toner zamiennik 106R03623 (black) PRI	tonery	215.25 zł
Ecojet - toner zamiennik 106R03623 (black) ECO	tonery	270.60 zł
Lambda - toner zamiennik 106R03623 (black) LAM	tonery	298.43 zł
Lambda - toner zamiennik 106R03621 (black) LAM	tonery	360.02 zł
Black Point - toner zamiennik 106R03623 (black) BP	tonery	437.49 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 2600 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 15000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1536 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
szybkość procesora	1000 MHz
poziom hałas	max 57 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (1200x1200 - rozdzielczość interpolowana)
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
czas nagrzewania	do 35 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie w kolorze	tak

faksowanie do e-maila	tak
kompresja	MH MR MMR JBIG JPEG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak (RADF)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF (jedno- i wielostronicowe)
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do komputera w sieci (SMB/ FTP), skanowanie do wiadomości e-mail (SMTP/POP3), WSD, Skanowanie przez przewód USB TWAIN / WIA jest dostępne tylko pod warunkiem wykonania aktualizacji oprogramowania do wersji minimum V60.001.14.00, oraz zainstalowaniu dedykowanego sterownika

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 40 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak (RADF)
inne funkcje	Automatyczne usuwanie tła, sterowanie przyciemnieniem, kopiowanie dowodu tożsamości, przesuwanie marginesu, N stron na arkuszu, budowa pracy, tryb fotograficzny, programowanie, tworzenie broszur, kopiowanie książki z wymazywaniem środka, przerywanie pracy, wymazywanie krawędzi, kopiowanie plakatu

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (DADF)
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier archiwalny papier dokumentowy karton papier o wysokiej gramaturze

	etykiety papier o niskiej gramaturze papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy folie koperty
obsługiwane formaty nośników	do: A4 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PostScript 3 PCL 6 PDF
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript 111 skalowalnych czcionek PCL 1 czcionka bitmapowa PCL

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10/100/1000) Wireless Wi-Fi Direct
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	NFC
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (tylko Apple AirPrint, dodatek usługi druku Xerox dla systemu Android do pobrania osobno)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	588 mm
głębokość opakowania	549 mm
wysokość opakowania	626 mm
waga produktu (netto)	ok. 17.27 kg
waga w opakowaniu	ok. 21.4 kg
szerokość produktu	469 mm
głębokość produktu	444.3 mm
wysokość produktu	482.6 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 700 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	System Windows Vista lub nowszej
Mac OS	System OS X w wersji 10.8 lub nowszej
UNIX	Linux Unix
inne	Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 3345V_DNI, standardowa kaseta z tonerem do 2600 stron, wkład
----------	--

bębna do 30 000 stron, płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją,
(zawierająca przewodniki dotyczące bezpieczeństwa, przepisów prawnych, recyklingu i utylizacji), sterowniki druku i oświadczenie gwarancyjne, instrukcja instalacji, skrócone instrukcje instalacji, kabel zasilający, przewód faksu

Inne

panel sterowania	Kolorowy interfejs dotykowy o przekątnej 4,3 cala
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta