



Xerox - WorkCentre 3655V_X, connectkey (3655iV_X)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 113R00773 (black)	bębny	517.04 zł
Xerox - fuser (115R00085)	fusery	2 274.13 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik 106R02741 (black) BP	tonery	780.28 zł
--	--------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 6100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 25900 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	250 GB
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1000 MHz
poziom hałasu	max 55.9 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 5 sekund (z trybu uśpienia)
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie do e-maila	tak
kompresja	MH MR MMR JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak

typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF/A XPS JPEG TIFF PDF (szyfrowany, chroniony hasłem, linearyzowany)
skanowanie do chmury	tak (Xerox ConnectKey)
inne cechy	Skanowanie do skrzynki pocztowej, skanowanie do USB, skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do sieci

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 45 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Drukowanie z urządzenia USB, ustawienia sterownika Earth Smart, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, dwukierunkowość, inteligentny tryb dwustronny, automatyczny tryb dwustronny, drukowanie broszur, druk próbny, kilka stron obok siebie, drukowanie z obejściem

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	60 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2410 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier firmowy papier wstępnie zadrukowany karton papier makulaturowy papier dokumentowy etykiety koperty papier dziurkowany papier firmowy
obsługiwane formaty nośników	A4 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PDF
-----------------------------	---------------------

	PCL 5c
	PCL 6
	XPS
czcionki i znaki	PCL: 93 scalable fonts, line printer and bitmap font (including Cyrillic font support) PostScript 3: 173 Type 1 fonts, 2 Multiple Master fonts

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 Base-T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	tak (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	653 mm
głębokość opakowania	674 mm
wysokość opakowania	723 mm
waga produktu (netto)	ok. 26.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 32.1 kg
szerokość produktu	541 mm
głębokość produktu	560 mm
wysokość produktu	577 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz +/- 3%, 6 A) sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz +/- 3%, 11 A)
zużycie energii	średnio 525 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2012, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows 9, Windows Vista, Windows XP, Windows 10
Mac OS	Mac OS X 10.5 lub nowszy
UNIX	Fedora Core 12-15, HP-UX 11i v2,
inne	XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 3655, Kasetka z tonerem (wydajność do 6100 stron), Bęben (do 85 000 stron), Skrócona instrukcja instalacji, przewodnik informacyjny produktu, dysk CD ze sterownikiem, dysk CD z dokumentacją (przewodnik użytkownika, podręcznik administratora systemu), Kabel zasilający, Przewód faksu
----------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

on site 24 miesiące - naprawa u klienta