



Xerox - WorkCentre 4118X

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 113R00671 (black)	bębny	567.82 zł
Xerox - toner 006R01278 (black)	tonery	671.94 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 4000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 8000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
szybkość procesora	240 MHz
poziom hałasu	max 71 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
pamięć faksu	do 640 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800 dpi
kodowanie koloru	36 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 650 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6
----------	-----------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	10/100 BaseT Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 26.8 kg
szerokość produktu	560 mm
głębokość produktu	430 mm
wysokość produktu	455 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 30 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 - 240 V, 3.5 A
zużycie energii	średnio 340 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 Windows NT4.0 Windows 2000 Windows Me Windows XP
Mac OS	Mac OS
inne	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka WorkCentre 4118X kabel zasilający toner startowy instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

Inne

dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie