



Xerox - WorkCentre 4150

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 013R00623 (black)

bębny

1 952.07 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 10000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 20000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	384 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
szybkość procesora	400 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	opcja
modem	33.6 kbps
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF, JPEG, TIFF, TIFF

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
--------------------------	-------------

szybkość kopiowania	do 43 kopii/min
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 200 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2100 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	transparenty, koperty, papier zwykły, etykiety
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PCL 6
emulacja	PCL 5e

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 60 kg
szerokość produktu	622 mm
głębokość produktu	483 mm
wysokość produktu	610 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 – 240V AC
zużycie energii	średnio 748 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

Zawartość Opakowania

software	Xerox CentreWare Web, Xerox CentreWare HP OpenView, Xerox CentreWare Internet Services, ScanSoft PaperPort SE 10.0, ScanSoft OmniPage SE 4.0, Xerox NDPS Gateway, Xerox Scan to Email
----------	---

Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak

drukowanie znaków wodnych tak

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie