



Xerox - WorkCentre 4250S

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---------------------------------|--------|-------------|
| Xerox - toner 106R01410 (black) | tonery | 936.80 zł |
| Xerox - bęben 113R00755 (black) | bębny | 2 259.51 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 3.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 3.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | nie |
| wydajność tonera startowego | do 12000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego | do 25000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | nie |
| standardowa pamięć | 256 MB |
| maksymalna pamięć | 512 MB |
| pojemność dysku twardego | 80 GB |
| miesięczne obciążenie | do 200000 stron |
| szybkość procesora | 400 MHz |
| poziom hałasu | max 54 dB |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 43 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 8 sekund |
| czas nagrzewania | do 73 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górny 5 mm |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | opcja |
| faksowanie w kolorze | tak |
| kompresja | JBIG, MMR, MR, MH |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | tak |
| wysyłanie grupowe | tak |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|----------------------|-----|
| skanowanie w kolorze | tak |
|----------------------|-----|

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| skanowanie do chmury | nie |

Parametry Kopiowania

| | |
|------------------------------------|--|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| szybkość kopiowania | do 43 kopii/min |
| zakres skalowania | 25 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 4 kopii/arkusz |
| maksymalna liczba kopii | 999 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |
| inne funkcje | automatyczne zmniejszanie/powiększanie, Tworzenie broszury, Układanie, Kolorowy interfejs ekranu dotykowego, Skopiuj na dysk twardy, Usuwanie brzegu, Kopiowanie dowodów osobistych, |

Obsługa Nośników

| | |
|--|-------------------------|
| maksymalna gramatura nośników | do 200 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność głównego podajnika papieru | do 600 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 3100 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 500 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| obsługiwane formaty nośników | A4 |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|--------------|
| standardowe języki drukarki | PostScript 3 |
| emulacja | PCL 5c |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---------|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 1.1 |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 44 kg |
| szerokość produktu | 622 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|-------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | 20 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 10 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
| zużycie energii | średnio 794 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 2000 lub nowszy, Windows Vista |
| UNIX | Mandrake 9.2-10.1, Red Hat 9, |

SUSE 9

inne HP-UX 10.2 lub nowszy,
IBM AIX 4.2 lub nowszy

Inne

IPP tak
dysk twardy (HDD) tak
drukowanie znaków wodnych tak

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie