



## Xerox - WorkCentre 4260S

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 106R01410 (black)	tonery	936.80 zł
Xerox - bęben 113R00755 (black)	bębny	2 259.51 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 12000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 25000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	80 GB
miesięczne obciążenie	do 250000 stron
szybkość procesora	400 MHz
poziom hałasu	max 54 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 53 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
czas nagrzewania	do 73 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	opcja
faksowanie w kolorze	tak
kompresja	JBIG, MMR, MR, MH
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 53 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	automatyczne zmniejszanie/powiększanie, Tworzenie broszury, Układanie, Kolorowy interfejs ekranu dotykowego, Skopiuj na dysk twardy, Usuwanie brzegu, Kopiowanie dowodów osobistych, obróć obrazu, Przesunięcie obrazu, Margin shift, N-stron, Tryb plakatu, Zmniejszanie / Powiększanie, Scaling, Jedno skanowanie - wiele wydruków, Ustawienia zapisanej pracy, Interfejs ekranu dotykowego

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 200 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	100 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3100 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PostScript 3
emulacja	PCL 5c PCL 6

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100 Base-TX

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 44 kg
szerokość produktu	622 mm
głębokość produktu	483 mm

wysokość produktu 648 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C  
max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC (napięcie nieokreślone)  
zużycie energii średnio 794 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 2000 lub nowszy,  
Windows Vista  
UNIX Mandrake 9.2-10.1,  
Red Hat 9,  
SUSE 9  
inne HP-UX 10.2 lub nowszy,  
IBM AIX 4.2 lub nowszy

## Inne

---

IPP tak  
dysk twardy (HDD) tak  
drukowanie znaków wodnych tak

## Gwarancja

---

on site 24 miesiące - naprawa u klienta