

# Xerox - WorkCentre 4265 (4265V\_S)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany



## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 113R00776 (black)

bębny

1 946.41 zł

## Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 10000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 50000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	320 GB
miesięczne obciążenie	do 250000 stron
szybkość procesora	1000 MHz
poziom hałasu	max 59 dB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 53 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund (z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	tak

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	JPEG PDF PDF (linearny) TIFF XPS
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 999 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Drukowanie broszury, wydruk próbny, pomijanie pustych stron, drukowanie kilku stron obok siebie, układanie, skalowanie, zmniejszanie/powiększanie, dopasowywanie do strony, okładki, strony o niestandardowym rozmiarze, drukowanie z opóźnieniem, arkusz wstęgi, drukowanie z USB

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	100 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 520 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 3240 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 99 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 147 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier dziurkowany papier firmowy karton papier makulaturowy papier dokumentowy etykiety papier wstępnie zadrukowany koperty folie przezroczyste papier archiwalny
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 (JIS, ISO) Executive Letter Folio Oficio Legal koperty

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3
-----------------------------	--------------

emulacja	PCL 5c PCL 5e PCL 6 XPS
czcionki i znaki	136 czcionek PostScript 111 czcionek PCL

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10/10/1000BaseTX) USB (2.0 High-Speed)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless (802.11 n/g/b)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Xerox PrintBack)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	840 mm
głębokość opakowania	613 mm
wysokość opakowania	736 mm
waga produktu (netto)	ok. 42.32 kg
waga w opakowaniu	ok. 50.82 kg
szerokość produktu	621 mm
głębokość produktu	511 mm
wysokość produktu	624 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz, 9 A) sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz, 4.5 A)
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2012, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10
Mac OS	Mac OS w wersji 10.5 lub nowszy
UNIX	Fedora Core 15-17, HP-UX 11i v2, IBM AIX 5, Linux, Redhat Enterprise 4 and 5, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver, openSUSE 11 and 12

## Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 4265, Początkowa kaseta z tonerem (do 10 000 stron), Kaseta bębna (do 100 000 stron), Instrukcja instalacji, skrócona instrukcja obsługi, dysk CD z dokumentacją i sterownikami (sterowniki, instrukcja obsługi, podręcznik administratora systemu), Kabel zasilający
----------	--

## Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	tak

## Gwarancja

---

on site 12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta