



Xerox - WorkCentre 5020DB

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 6300 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
poziom hałasu	max 67 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 12 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	nie
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	TIFF, PDF, BMP

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 20 kopii/min
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
-------------------------------	------------------------

ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 800 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 140 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 216 mm max 432 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier ekologiczny z recydingu etykiety przezrocza
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 B4 B5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki GDI

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
wireless - druk przez WiFi nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 38 kg
szerokość produktu 595 mm
głębokość produktu 532 mm
wysokość produktu 605 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 15 %
max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (110-240V) 110-127 V, 50/60 Hz i 220-240 V,
50/60 Hz
zużycie energii średnio 525 W
tryb zmniejszonego poboru mocy nie
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP,
Windows 2003 Server,
Windows Vista,
Windows
UNIX Linux

Inne

licencja użytkownika nie
IPP nie
dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych tak

