



## Xerox - WorkCentre 5225A

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 101R00435 (black)

bębny

1 504.30 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>2.21</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>2.21</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A3</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>tak</b>
<b>wydajność tonera standardowego</b>	do <b>30000</b> str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>512 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>512 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>40 GB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>75000</b> stron
<b>typ procesora</b>	<b>Power PC</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>333 MHz</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>72 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>600x600 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>25</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>4.3</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>45</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	górny <b>5 mm</b> dolny <b>5 mm</b> lewy <b>5 mm</b> prawy <b>5 mm</b>

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>opcja</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

### Parametry Skanera

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>600x600 dpi</b>
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>TIFF,</b> <b>PDF,</b> <b>XPS</b>
<b>inne cechy</b>	<b>skanowanie do poczty email,</b> <b>skanowanie do skrzynki pocztowej,</b> <b>skanowanie do wskazanej lokalizacji,</b> <b>skanowanie do PC</b>

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 25 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 215 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	75 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 5100 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy dodatkowo opcjonalnie zszywacz na 500 arkuszy lub zszywacz/dziurkacz na 2000 arkuszy
możliwość drukowania kopert	opcja
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 98 mm max 420 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier z recyklingu, papier typu Bond, papier wstępnie zadrukowany
obsługiwane formaty nośników	A3, A4, A5

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6
-----------------------------	-----------------

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 100 Base-TX/10 BaseT

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 97 kg
szerokość produktu	640 mm
głębokość produktu	654 mm
wysokość produktu	1112 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 28 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V Nominal, 50/60 Hz, 10A
zużycie energii	średnio 615 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	Windows 2000, Windows XP 32-bit, Windows XP 64-bit, Windows Server 2003 32-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows Vista
<b>Mac OS</b>	Mac OS 8.6–9.2.2, OS X 10.2–10.4
<b>UNIX</b>	Solaris 8, 9, 10, Linux FedoraCore 1, 5, RedHat Enterprise Linux 4, SUSE 10.x
<b>inne</b>	AIX 5lv5.3, HP UX 11.0, 11i v2

## Inne

---

<b>IPP</b>	nie
<b>dysk twardy (HDD)</b>	tak
<b>drukowanie znaków wodnych</b>	tak

## Gwarancja

---

**service** 24 miesiące - w serwisie