



Xerox - WorkCentre 5230

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 101R00435 (black) bębny 1 504.30 zł

AKCESORIA

Xerox - Foreign Device Interface Kit (498K14141) akcesoria 1 184.28 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego	do 30000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
typ procesora	Power PC
szybkość procesora	333 MHz
poziom hałasu	max 72 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.3 sekund
czas nagrzewania	do 45 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak Faks internetowy
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi skanowanie w opcji
skanowanie do plików w formacie	TIFF, PDF, XPS

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 30 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 215 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	75 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 5100 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy arkuszy dodatkowo opcjonalnie zszywacz na 500 arkuszy lub zszywacz/dziurkacz na 2000 arkuszy
możliwość drukowania kopert	opcja
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 98 mm max 420 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier z recyklingu, papier typu Bond, papier wstępnie zadrukowany
obsługiwane formaty nośników	A3, A4, A5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6
-----------------------------	-----------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 100 Base-TX/10 BaseT

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 97 kg
szerokość produktu	640 mm
głębokość produktu	654 mm
wysokość produktu	1112 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 28 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V Nominal, 50/60 Hz, 10A
zużycie energii	średnio 615 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP 32-bit, Windows XP 64-bit, Windows Server 2003 32-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows Vista
Mac OS	Mac OS 8.6–9.2.2, OS X 10.2–10.4
UNIX	Solaris 8, 9, 10, Linux FedoraCore 1, 5, RedHat Enterprise Linux 4, SUSE 10.x
inne	AIX 5lv5.3, HP UX 11.0, 11i v2

Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------