



Xerox - WorkCentre 5638V_FN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	nie
standardowa pamięć	640 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	80 GB
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
typ procesora	AMD Athlon
szybkość procesora	1400 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 38 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.6 sekund
czas nagrzewania	do 29 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	opcja faks internetowy, sieciowy serwer faksu, Opcjonalnie: faks samoobsługowy (33,6 Kb/s, dostępne opcje: z jedną linią [32 MB] i z dwoma liniami [256 MB]) z faksem w sieci LAN
modem	33.6 kbps
kompresja	JBIG, MMR/MR/MH
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
inne cechy	skanowanie sieciowe do wiadomości e-mail (uwierzytelnianie i LDAP), skanowanie do skrzynki pocztowej, skanowanie do macierzystego katalogu, Skanowanie do PDF z możliwością przeszukiwania, PDF/A oraz XPS

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 38 kopii/min
zakres skalowania	max 400 % min 25 %

ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	sortowanie, automatyczne zmniejszanie i powiększanie, automatyczne przełączanie zasobników, polepszanie jakości obrazu, przezrocza, tworzenie broszur, wiele stron na jednym arkuszu, odwracanie obrazu, okładki, kopiowanie dokumentów tożsamości, adnotacje i oznaczenia Bates, budowanie zadań, wstawki i kopiowanie etykiet, ustawienie próbne, przechowywanie zadań i ponowny wydruk

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	100 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 1100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 8700 arkuszy
możliwość drukowania kopert	opcja
obsługiwane formaty nośników	A3, A4, A5, A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 LCDS SCS XES TIFF PDF
emulacja	Postscript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10/100 Base T Ethernet, IEEE802.5 (Token ring) [poprzez adapter] wireless bezprzewodowy Ethernet (IEEE802.11a/b/g) [poprzez adapter innej firmy]

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 lub nowszy, Windows Vista
Mac OS	Mac OS® X w wersji 10.2 lub nowszy
UNIX	Fedora Core 1, Novell NetWare 4.x lub nowszy, Sun Microsystems Solaris 2.8, 2.9, 2.10,
inne	HP-UX 11.0, IBM AIX 4.3.3

Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie