



Xerox - WorkCentre 5675V_F

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 006R01146 (black)

tonery

1 530.24 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	tak
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	768 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	80 GB
miesięczne obciążenie	do 250000 stron
typ procesora	AMD Athlon
szybkość procesora	1400 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 75 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 2.7 sekund
czas nagrzewania	do 29 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	opcja
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	PDF, PDF/A, XPS

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
--------------------------	-------------

szybkość kopiowania	do 75 kopii/min
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	automatyczne kopiowanie dwustronne, sortowanie, automatyczne zmniejszanie i powiększanie, automatyczne przełączanie zasobników, polepszanie jakości obrazu, przezrocza, tworzenie broszur, wiele stron na jednym arkuszu, odwracanie obrazu, okładki, kopiowanie dokumentów tożsamości, adnotacje i oznaczenia Bates, budowanie zadań, wstawki i kopiowanie etykiet, ustawienie próbne

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	5
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	100 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 4700 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 8700 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 3000 arkuszy
możliwość drukowania kopert	opcja
obsługiwane formaty nośników	A6, A5, A4, A3

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	LCDS SCS XES IPDS
emulacja	PCL 6 PCL 5e Postscript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Ethernet Ethernet 10/100 BaseT
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet IEEE802.5 (Token ring) [przy użyciu karty] wireless bezprzewodowy Ethernet (IEEE802.11a/b/g) [przy użyciu karty innej fi rmy]

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 137 kg
------------------------------	------------

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	max 400 % min 25 %
--	-----------------------

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000 lub nowszy
Mac OS Mac OS X w wersji 10.2 lub nowszy

Inne

IPP nie
dysk twardy (HDD) tak
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie