



## Xerox - WorkCentre 5865i

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (008R12896)	pojemniki na zużyty tusz/toner	98.44 zł
Xerox - toner 006R01552 (2x black)	tonery	1 259.79 zł
Xerox - bęben 113R00673 (black)	bębny	1 865.65 zł
Xerox - fuser (109R00772)	fusery	2 488.03 zł

### AKCESORIA

Xerox - inteligentna karta dostępu (498K17546)	akcesoria	86.40 zł
Xerox - wireless Connectivity Kit (497K11500)	akcesoria	207.27 zł
Xerox - moduł drukowania plików XPS (320S00663)	akcesoria	153.74 zł
Xerox - zestaw integralności McAfee (320S00665)	akcesoria	1 295.66 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 2x 55000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2x 55000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	160 GB
miesięczne obciążenie	do 250000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1000 MHz
poziom hałasu	max 57 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 65 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.2 sekund (wartość minimalna)
automatyczny druk dwustronny	tak

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (tylko faks internetowy)
---------------------------------------	------------------------------

### Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak

skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF (przeszukiwalny, linearyzowany) PDF/A XPS JPEG TIFF
skanowanie do chmury	tak (Xerox ConnectKey)
inne cechy	Skanowanie sieciowe, skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do folderu, skanowanie do SMB lub FTP

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	5
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	200 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 2x 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 8900 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 3250 arkuszy (z opcjonalnym finiszerm)
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 125 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 138 mm max 432 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier bond karton koperty papier dziurkowany kartki indeksowe papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy etykiety
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 A6 koperty

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PDF
emulacja	PCL 5c PCL 6 HP-GL2 XML (specyfikacja papieru XPS - opcja)

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed)

	<b>Ethernet</b> (10/100/1000Base-T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>Wireless</b>
drukowanie z chmury	<b>tak</b> (Xerox ConnectKey)
drukowanie z urządzeń mobilnych	<b>nie</b> (opcja)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. <b>140</b> kg
szerokość produktu	<b>990</b> mm
głębokość produktu	<b>650</b> mm
wysokość produktu	<b>1104</b> mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>15</b> % max <b>85</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>10</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (110-127V)</b> (50/60 Hz +/- 5%, 20 A) <b>sieciowe AC (220-240V)</b> (50/60 Hz +/- 5%, 16 A)
zużycie energii	średnio <b>1550</b> W
Energy Star	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows 10 (32- and 64-bit), Windows 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit), Windows Vista SP2 (32- and 64-bit)</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9</b>
<b>UNIX</b>	<b>Redhat Fedora Core 20 x86, Ubuntu 14.04 x64, openSUSE 13.1 x64</b>

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	<b>Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 5865i, tonery startowy o wydajności do 55000 stron - 2 sztuki</b>
-----------------	---

## Inne

panel sterowania	<b>Kolorowy ekran dotykowy</b>
IPP	<b>nie</b>
dysk twardy (HDD)	<b>tak</b>
drukowanie znaków wodnych	<b>tak</b>

## Gwarancja

<b>on site</b>	<b>12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta</b>
----------------	---