



Xerox - WorkCentre 5945i

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - fuser (109R00848)

fusery

1 030.13 zł

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| miejsce użytkowania | korporacja |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 0.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 0.6 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A3 |
| drukowanie poufne | nie |
| wydajność tonera startowego | do 2x 44000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego | do 2x 44000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | nie |
| standardowa pamięć | 2048 MB |
| maksymalna pamięć | 2048 MB |
| pojemność dysku twardego | 250 GB |
| miesięczne obciążenie | do 175000 stron |
| typ procesora | Dual Core |
| szybkość procesora | 1000 MHz |
| poziom hałasu | max 56 dB |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 45 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 3.7 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie (tylko faks internetowy) |
|---------------------------------------|------------------------------|

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|---|
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | tak |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skanowanie do plików w formacie | PDF PDF/A XPS JPEG TIFF PDF (przeszukiwalny, linearny, zabezpieczony) TIFF (szyfrowany) |

| | |
|----------------------|--|
| skanowanie do chmury | tak (Xerox ConnectKey) |
| inne cechy | Skanowanie do skrzynki pocztowej, skanowanie do USB, skanowanie na adres e-mail, skanowanie do sieci, Skanowanie do katalogu domowego, skanowanie za jednym dotknięciem |

Parametry Kopiowania

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| maksymalna liczba kopii | 9999 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | tak |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| maksymalna gramatura nośników | do 216 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 5 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | 200 arkuszy |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak (Zestaw tacy kopert (zastępuje tacę 2)) |
| pojemność głównego podajnika papieru | do 2x 500 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 4900 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 2250 arkuszy (z opcjonalnym finiszerm) |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 50 sztuk |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 125 mm max 297 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 138 mm max 432 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier bond karton papier błyszczący papier dziurkowany kartki indeksowe papier firmowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy etykiety |
| obsługiwane formaty nośników | A3 A4 A5 A6 |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | PostScript 3 PDF PCL 5c PCL 6 XML (Specyfikacja papieru XPS - opcja) |
|-----------------------------|---|

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | Ethernet (10/100/1000Base-T) USB (2.0 Hi-Speed) |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Wi-Fi Direct |
| drukowanie z chmury | tak (Xerox ConnectKey) |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (tylko Apple AirPrint, dodatek do obsługi systemu Android do pobrania osobno) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|------------|
| waga produktu (netto) | ok. 140 kg |
|-----------------------|------------|

| | |
|---------------------------|----------------|
| szerokość produktu | 850 mm |
| głębokość produktu | 665 mm |
| wysokość produktu | 1150 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|--|--------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 15 % max 85 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 32 °C |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (110-127V) (50/60 Hz +/- 5%, 15 A) sieciowe AC (220-240V) (50/60 Hz +/- 5%, 10 A) |
| zużycie energii | średnio 1150 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|---|
| Windows | Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows 10 (32- and 64-bit), Windows 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit), Windows Vista SP2 (32- and 64-bit) |
| Mac OS | Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9 |
| UNIX | Redhat Fedora Core 20 x86, Ubuntu 14.04, openSUSE 13.1 |

Zawartość Opakowania

| | |
|-----------------|--|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 5945i, toner startowy o wydajności do 44000 stron - 2 sztuki |
|-----------------|--|

Inne

| | |
|----------------------------------|--|
| panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy przekątnej 8,5 cala |
| IPP | nie |
| dysk twardy (HDD) | tak |
| drukowanie znaków wodnych | tak |

Gwarancja

| | |
|----------------|---|
| on site | 12 miesięcy (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta |
|----------------|---|