



Xerox - WorkCentre 6400S

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 108R00774 (black)	bębny	586.30 zł
Xerox - toner 106R01316 (black)	tonery	638.43 zł
Xerox - bęben 108R00775 (cyan)	bębny	936.67 zł
Xerox - bęben 108R00776 (magenta)	bębny	936.67 zł
Xerox - bęben 108R00777 (yellow)	bębny	936.67 zł
Xerox - pas transferu (108R00816)	jednostki transferu	1 051.59 zł
Xerox - toner 106R01321 (magenta)	tonery	1 287.11 zł
Xerox - toner 106R01320 (cyan)	tonery	1 290.54 zł
Xerox - toner 106R01322 (yellow)	tonery	1 290.60 zł
Xerox - fuser (115R00060)	fusery	1 435.52 zł
Xerox - toner 106R01318 (magenta)	tonery	2 179.93 zł
Xerox - toner 106R01319 (yellow)	tonery	2 179.93 zł
Xerox - toner 106R01317 (cyan)	tonery	2 397.84 zł

AKCESORIA

Xerox - rolki transferu (108R00815)	akcesoria	171.84 zł
Xerox - rolki transferu ADF (108R00866)	akcesoria	702.64 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	46.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	46.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 6400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 16500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	80 GB
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 73 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 16 sekund

automatyczny druk dwustronny tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak
skanowanie dwustronne tak
skanowanie do e-maila nie
optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie PDF,
PDF z możliwością wyszukiwania,
TIFF,
wielostronicowy TIFF,
JPEG
skanowanie do chmury nie
inne cechy scan to PC Desktop SE Personal Edition (1 stanowisko
PaperPort SE, OmniPage SE, Image Retriever)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
kopiowanie w kolorze tak
szybkość kopiowania monochromatycznego do 35 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze do 30 kopii/min
zakres skalowania 25 %
ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii 999
automatyczne kopiowanie dwustronne tak
inne funkcje sortowanie,
zmniejszanie/powiększanie od 25% do 400%,
rozjaśnianie/przyciemnianie,
tworzenie broszur,
okładki,
wstawki,
adnotacje,
oznaczenia Bates,
separatory przeźroczyste,
wiele stron na jednym arkuszu,
próbka

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 210 g/m²
ilość podajników w standardzie 3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak
podajnik na pojedyncze arkusze tak
opcjonalny podajnik papieru tak
pojemność podajnika głównego do 650 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF) do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników do 1650 arkuszy
pojemność odbiornika papieru do 500 arkuszy
możliwość drukowania kopert tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) 97 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) 147 mm
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły
papier gładki
karton
papier błyszczący
etykiety
koperty
obsługiwane formaty nośników A4
B5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 5c
czcionki i znaki 141 czcionek PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
wireless - druk przez WiFi nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB Hi-Speed

Wymiary i Waga

wymiary opakowania szerokość 769.6 mm
waga produktu (netto) ok. ok. 59 kg
szerokość produktu 812 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji 15 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji 10 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii średnio 802 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows 2003,
Windows XP,
Windows Vista
Mac OS Mac OS X wersja 10.3 i wyższe
UNIX Linux Turbolinux 10 Desktop,
SUSE,
Red Hat

Inne

IPP tak
zapisywanie prac na HDD tak
znak wodny tak

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie