



Xerox - WorkCentre 7225iVS

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - pojemnik na zużyty toner (008R13089)	pojemniki na zużyty tusz/toner	213.61 zł
Xerox - toner 006R01461 (black)	tonery	509.68 zł
Xerox - toner 006R01464 (cyan)	tonery	803.40 zł
Xerox - toner 006R01463 (magenta)	tonery	868.04 zł
Xerox - toner 006R01462 (yellow)	tonery	868.31 zł
Xerox - bęben 013R00658 (yellow)	bębny	1 566.65 zł
Xerox - bęben 013R00659 (magenta)	bębny	1 566.65 zł
Xerox - bęben 013R00660 (cyan)	bębny	1 566.65 zł
Xerox - bęben 13R00657 (black)	bębny	1 664.57 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 006R01461 (black) PRI	tonery	245.39 zł
--	--------	-----------

AKCESORIA

Xerox - inteligentna karta dostępu (498K17546)	akcesoria	86.40 zł
Xerox - wireless Connectivity Kit (497K11500)	akcesoria	207.27 zł
Xerox - zestaw integralności McAfee (320S00665)	akcesoria	1 295.66 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	19.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	19.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego (mono)	do 22000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	2048 MB (2 GB systemowa oraz pamięć na strony o pojemności 1 GB)
maksymalna pamięć	2048 MB (2 GB systemowa oraz pamięć na strony o pojemności 1 GB)
pojemność dysku twardego	160 GB
miesięczne obciążenie	do 107000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałas	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono do 2400x600 dpi

rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.1 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
faks internetowy	tak

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF (przeszukiwalny, linearyzowany) PDF/A XPS JPEG TIFF
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 520 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 110 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1180 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 85 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 125 mm max 432 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 PDF XPS (opcjonalne: Adobe PostScript 3)
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 BaseT)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless
drukowanie z chmury	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 117 kg
szerokość produktu	585 mm
głębokość produktu	640 mm
wysokość produktu	1132 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 28 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) (50 / 60 Hz +/- 3%, 15 A) sieciowe AC (220-240V) (50 / 60 Hz +/- 3%, 10 A)
zużycie energii	średnio 441 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows XP SP3 (32- and 64-bit), Windows Server 2003 SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 and R2 (32- and 64-bit), Windows Server 2012 and R2 (64-bit), Windows Vista SP2 (32- and 64-bit), Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit), Windows 10 (32- and 64-bit)
Mac OS	Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 (PostScript Kit wymagany)
UNIX	Linux Redhat Fedora Core 20 x86 (PostScript Kit wymagany), Linux Redhat Enterprise 4 and 5 (PostScript Kit wymagany), Ubuntu 14.04 x64 (PostScript Kit wymagany), PowerPC AIX 5 (PostScript Kit wymagany), Solaris 9, 10 (PostScript Kit wymagany), Solaris SPARC 10 (PostScript Kit wymagany), HP-UX 11v2 (PostScript Kit wymagany), IBM AIX 5 (PostScript Kit wymagany), openSUSE 13.1 x64 (PostScript Kit wymagany), Itanium HP-UX 11i v3 (PostScript Kit wymagany), Unix (PostScript Kit wymagany)

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne WorkCentre 7225iVS
----------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy panel dotykowy
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

Gwarancja

on site	24 miesiące (patrz: Uwagi) - naprawa u klienta
---------	--