



Xerox - WorkCentre 7435

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|--------------------------------|-------------|
| Xerox - pojemnik na zużyty toner (008R13061) | pojemniki na zużyty tusz/toner | 113.43 zł |
| Xerox - pas transferu (001R00600) | jednostki transferu | 493.44 zł |
| Xerox - bęben 013R00647 (cyan, magenta, yellow, black) | bębny | 1 564.52 zł |
| Xerox - fuser (008R13063) | fusery | 2 937.06 zł |

AKCESORIA

| | | |
|--|-----------|-------------|
| Xerox - Foreign Device Interface Kit (498K14141) | akcesoria | 1 184.28 zł |
|--|-----------|-------------|

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 2.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 2.2 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 22.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 13.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolor |
| format | A3 |
| drukowanie poufne | tak |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | tak |
| standardowa pamięć | 1536 MB |
| maksymalna pamięć | 1536 MB |
| pojemność dysku twardego | 40 GB |
| miesięczne obciążenie | do 105000 stron |
| typ procesora | PowerPC |
| szybkość procesora | 667 MHz |
| poziom hałasu | max 56 dB |

Parametry Druku

| | |
|---------------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono | do 1200x2400 dpi |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 1200x2400 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 35 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 35 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 5 sekund w mono |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | opcja |
| faksowanie w kolorze | nie |
| kompresja | JBIG, |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| | MMR/MH |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | tak |
| PC-FAX | tak |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|---|
| skanowanie w kolorze | nie |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| skanowanie do plików w formacie | PDF, TIFF, XPS, wielostronicowy TIFF |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|--|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| kopiowanie w kolorze | tak |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 35 kopii/min |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 35 kopii/min |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |
| inne funkcje | 2w1 Kopiowanie, Automatyczne zmniejszanie/powiększanie, Tworzenie broszury, Kopiowanie dowodów osobistych, Przesunięcie obrazu, Margin shift, Obraz lustrzany, N-stron, Obraz negatywowo, zmniejszanie / Powiększanie, Jedno skanowanie - wiele wydruków, Ustawienia zapisanej pracy, Interfejs ekranu dotykowego |

Obsługa Nośników

| | |
|--|-------------------------|
| maksymalna gramatura nośników | do 256 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność podajnika głównego | do 620 arkuszy |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 75 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 3140 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 350 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | opcja |
| obsługiwane formaty nośników | A3, A4 |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| standardowe języki drukarki | PDF XPS HP-GL2 |
| emulacja | PostScript 3 PCL 5c PCL 6 |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Ethernet 10/100BaseTX |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | wireless LPT |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|------------|
| waga produktu (netto) | ok. 144 kg |
|-----------------------|------------|

szerokość produktu 1046 mm
głębokość produktu 678 mm
wysokość produktu 1125 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji max 85 %
min 15 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji max 28 °C
min 10 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
zużycie energii średnio 615 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP,
Windows Vista,
Windows Server 2003
Mac OS Mac OS 10.3 lub wyższy
UNIX Solaris 8/9/10,
Linux Fedora Core 1/5,
Red Hat ES4,
SUSE 10.x
inne AIX 51 v5.3,
HP UX 11.0/11i v2,

Inne

IPP nie
zapisywanie prac na HDD tak
znak wodny tak

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie