



Xerox - WorkCentre 7665

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	15.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	15.93 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A3
drukowanie poufne	nie
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
typ procesora	AMD Athlon
szybkość procesora	1800 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 65 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 5.5 sekund w mono
czas nagrzewania	do 28 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	opcja
--	--------------

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x2400 dpi
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	2400x2400 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 65 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 50 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	9999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

inne funkcje automatyczne pomniejszenie i powiększenie (25% – 400%),
 automatyczny wybór papieru,
 automatyczne przełączanie podajnika,
 dokumenty o różnych rozmiarach,
 tworzenie broszur,
 polepszenie jakości obrazu,
 budowanie zadania,
 kopiowanie książek,
 obustronne kopiowanie książek
 Funkcje wyjściowe automatyczny wybór koloru,
 folie,
 tworzenie broszur,
 wiele stron na jednym arkuszu,
 odwracanie obrazu, okładki,
 przekładki kopiowanie etykiet,
 Funkcje wyjściowe zestaw przykładowy i przechowywanie zadań,
 papier o dużej gramaturze,
 dziurkowanie,
 zszywanie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 300 g/m ²
ilość podajników w standardzie	6
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 3260 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 5260 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	transparenty, papier zwykły, etykiety
obsługiwane formaty nośników	A3, A4

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PostScript 3 PDF v1.5
emulacja	PCL 6

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10/100BaseT Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 277.7 kg
szerokość produktu	130 mm
głębokość produktu	875 mm
wysokość produktu	146 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 28 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC AC 230 V (50/60Hz)
zużycie energii	średnio 1104 W

tryb zmniejszonego poboru mocy nie
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows XP,
 Windows 2000,
 Windows Server 2003,
 Windows Vista

Mac OS Apple Mac OS 8.x lub nowszy

UNIX Red Hat Enterprise Linux 4,
 Red Hat Fedora Core 5,
 SunSoft Solaris 2.10,
 SunSoft Solaris 2.8,
 SunSoft Solaris 2.9

inne HP-UX 11.0,
 IBM AIX 5L 5.3

Zawartość Opakowania

software Xerox CentreWare Web,
 sterowniki i narzędzia,
 Xerox CentreWare dla HP OpenView,
 Xerox CentreWare Internet Services,
 Xerox CentreWare dla Tivoli Netware,
 Xerox CentreWare dla Unicenter TNG,
 Xerox NDPS Gateway

Inne

IPP nie

zapisywanie prac na HDD tak

znak wodny nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie