

Xerox - WorkCentre M118

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany



Parametry podstawowe

| | |
|--|--|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 2.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 2.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| format | A3 |
| drukowanie poufne | nie |
| wydajność tonera startowego | do 9000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego | do 11000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | nie |
| standardowa pamięć | 288 MB |
| miesięczne obciążenie | do 50000 stron |

Parametry Druku

| | |
|---|---|
| rozdzielczość druku mono | 600x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 18 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 15 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | opcja |
| marginesy | górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm |

Parametry Faksu

| | |
|--|------------------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | opcja |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| kompresja | MH, ; MMR, MR, JBIG |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Kopiowania

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| szybkość kopiowania | do 18 kopii/min |

Obsługa Nośników

| | |
|---|-------------------------|
| maksymalna gramatura nośników | do 216 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | opcja |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność głównego podajnika papieru | do 250 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 1850 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 250 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| obsługiwane rodzaje nośników | karty koperty |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| | etykiety papierowe |
| | papier zwykły |
| | folie |
| obsługiwane formaty nośników | A3 |
| | A4 |
| | A5 |
| | B5 |
| | Letter |
| | Legal |
| | Executive |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| standardowe języki drukarki | PCL 6 PCL 5e |
|-----------------------------|-----------------|

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | LPT Centronics IEEE 1284 USB 2.0 Ethernet |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 49 kg |
| szerokość produktu | 520 mm |
| głębokość produktu | 563 mm |
| wysokość produktu | 640 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 15 % max 85 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 32 °C |

Zasilanie

| | |
|--------------------------------|-------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC |
| tryb zmniejszonego poboru mocy | nie |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--------------------------------|
| Windows | Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP |
|---------|--------------------------------|

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre M118VDP kabel zasilający kaseta z tonerem startowym |
| software | CD ze sterownikami |

Inne

| | |
|-------------------|-----|
| dysk twardy (HDD) | nie |
|-------------------|-----|

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|---------|--------------------------|