



Xerox - WorkCentre M118i

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A3
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 9000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 11000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	96 MB dla kopiowania i faxu 64 MB dla drukowania
miesięczne obciążenie	do 50000 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie w kolorze	nie
kompresja	MH MR MMR JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 18 kopii/min

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	opcja
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1850 arkuszy

pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty etykiety papierowe papier zwykły folie
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 A5 B5 Letter Legal Executive

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5e
-----------------------------	-----------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE 1284 USB 2.0 Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 49 kg
szerokość produktu	520 mm
głębokość produktu	563 mm
wysokość produktu	640 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP
---------	--------------------------------

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre M118VDPI kabel zasilający kaseta z tonerem startowym
software	CD ze sterownikami

Inne

dysk twardy (HDD)	nie
-------------------	-----

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------