



Xerox - WorkCentre M15i

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 6000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) dla tonera do 15000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) dla bębna
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	16 MB
miesięczne obciążenie	do 15000 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 12.8 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	3.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 320 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800 dpi
kodowanie koloru	42 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 16 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 680 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 127 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 176 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	paper envelopes labels card stock transparencies

Języki i Emulacje

czcionki i znaki PCL 6

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	serwer wydruku Ethernet zewnętrzny serwer druku wireless

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 25 kg
szerokość produktu	540 mm
głębokość produktu	435 mm
wysokość produktu	455 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 110 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 380 W
Energy Star	tak

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre M15i kabel zasilający toner startowy instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami OmniPage SE v 1.0 Bundled Image Management & Enhancement PaperPort 8.0

Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

