



Xerox - WorkCentre M20

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - toner 106R01048 (black)	tonery	444.25 zł
Xerox - bęben 113R00671 (black)	bębny	567.82 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 4000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 8000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	160 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	-----

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800 dpi
kodowanie koloru	60 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 22 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 650 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 127 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 176 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier, koperty, etykiety, folie
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PostScript 3 (produkty sieciowe)
-----------------------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet

Wymiary i Waga

waga w opakowaniu	ok. 30 kg
szerokość produktu	540 mm
głębokość produktu	441 mm
wysokość produktu	488 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 450 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 Windows NT4.0 Windows 2000 Windows Me Windows XP,
Mac OS	MAC OS

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre M20 kabel zasilający toner startowy instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

Inne

IPP nie
dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych tak

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie