



Xerox - WorkCentre Pe120i

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	160 MB
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
szybkość procesora	166 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
automatyczny druk dwustronny	nie
marginasy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
pamięć faksu	do 320 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do plików w formacie	TIFF PDF JPEG BMP

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 22 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 300 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 PostScript 3
----------	-----------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet 10/100Base-T

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 16.7 kg
szerokość produktu	450 mm
głębokość produktu	435 mm
wysokość produktu	457 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 to 240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 400 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 WindowsME Windows NT4.0 Windows 2000 WindowsXP Windows2003
---------	--

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre Pe120i kabel zasilający toner startowy instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie