



## Xerox - WorkCentre Pe120i

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	10.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	3.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa monochromatyczna
<b>format</b>	A4
<b>drukowanie poufne</b>	nie
<b>wydajność tonera standardowego</b>	do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	nie
<b>standardowa pamięć</b>	32 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	160 MB
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 15000 stron
<b>szybkość procesora</b>	166 MHz

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	1200x1200 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 22 stron A4/min
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	nie
<b>marginasy</b>	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

---

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	tak
<b>modem</b>	33.6 kbps
<b>pamięć faksu</b>	do 320 stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	nie
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	nie
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	nie
<b>wysyłanie grupowe</b>	tak
<b>typ linii telefonicznej</b>	analogowa

### Parametry Skanera

---

<b>skanowanie w kolorze</b>	tak
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do 1200x600 dpi
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do 4800x4800 dpi
<b>kodowanie koloru</b>	24 bit
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	TIFF PDF JPEG BMP

### Parametry Kopiowania

---

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	600x600 dpi
<b>szybkość kopiowania</b>	do 22 kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min 25 % max 400 %

maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 300 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak

## Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 PostScript 3
----------	-----------------------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet 10/100Base-T

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 16.7 kg
szerokość produktu	450 mm
głębokość produktu	435 mm
wysokość produktu	457 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 to 240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 400 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98 WindowsME Windows NT4.0 Windows 2000 WindowsXP Windows2003
---------	--

## Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre Pe120i kabel zasilający toner startowy instrukcja obsługi
software	CD ze sterownikami

## Inne

IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

**service 24 miesiące - w serwisie**