



## Epson - WorkForce AL-M300DN (C11CC64011)

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050689 (black)

tonery

1 136.75 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>tylko mono - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>jednofunkcyjne - tylko funkcja druku</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>11.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>11.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>600 MHz</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 100000 stron</b>
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	<b>do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	<b>do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>1152 MB</b>
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>0 GB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 53.4 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 35 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	<b>do 6 sekund</b>
<b>czas nagrzewania</b>	<b>do 18 sekund</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	<b>do 163 g/m<sup>2</sup></b>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	<b>do 216 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>3</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	<b>do 300 arkuszy</b>
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	<b>do 550 arkuszy</b>
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	<b>do 150 arkuszy</b>
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	<b>min 76.2 mm max 215.9 mm</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	<b>min 127 mm max 355.6 mm</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b>

A5  
A6  
B5  
Letter  
HLT  
Legal  
GLG  
GLT  
Executive  
F4  
MON  
koperty (C6, DL)

## Języki i Emulacje

---

emulacja	PCL 5c PCL 6 ESC/P ESC/P2 ESC/Page PostScript 3 PDF (1.6) FX I239X
czcionki i znaki	84 czcionki skalowalne, oraz 7 czcionek bitmapowych dla ESC/Page 95 czcionek skalowalnych, oraz 5 bitmapowych dla PCL 80 czcionek skalowalnych, oraz 1 bitmapowa dla PCL6 136 czcionek skalowalnych dla PostScript3

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 typ B) Ethernet
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson iPrint)

## Wymiary i Waga

---

szerokość opakowania	1100 mm
głębokość opakowania	3165 mm
wysokość opakowania	1030 mm
waga produktu (netto)	ok. 12 kg
waga w opakowaniu	ok. 15.3 kg
szerokość produktu	393 mm
głębokość produktu	426 mm
wysokość produktu	277 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 439 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
---------	--

Mac OS Mac OS 10.5.8 lub nowszy  
UNIX Linux

## Zawartość Opakowania

---

hardware Początkowe kasety z tonerem, Urządzenie podstawowe,  
Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Oprogramowanie  
(CD), Dokumenty gwarancyjne

## Inne

---

panel sterowania Wyświetlacz LCD

## Gwarancja

---

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta