



## Epson - WorkForce AL-M300DN (C11CC64011)

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050689 (black)

tonery

1 136.75 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	11.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	1152 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 53.4 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
czas nagrzewania	do 18 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 550 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4

A5  
A6  
B5  
Letter  
HLT  
Legal  
GLG  
GLT  
Executive  
F4  
MON  
koperty (C6, DL)

## Języki i Emulacje

---

emulacja	PCL 5c PCL 6 ESC/P ESC/P2 ESC/Page PostScript 3 PDF (1.6) FX I239X
czcionki i znaki	84 czcionki skalowalne, oraz 7 czcionek bitmapowych dla ESC/Page 95 czcionek skalowalnych, oraz 5 bitmapowych dla PCL 80 czcionek skalowalnych, oraz 1 bitmapowa dla PCL6 136 czcionek skalowalnych dla PostScript3

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 typ B) Ethernet
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson iPrint)

## Wymiary i Waga

---

szerokość opakowania	1100 mm
głębokość opakowania	3165 mm
wysokość opakowania	1030 mm
waga produktu (netto)	ok. 12 kg
waga w opakowaniu	ok. 15.3 kg
szerokość produktu	393 mm
głębokość produktu	426 mm
wysokość produktu	277 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 439 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
---------	--

Mac OS Mac OS 10.5.8 lub nowszy  
UNIX Linux

## Zawartość Opakowania

---

hardware Początkowe kasety z tonerem, Urządzenie podstawowe,  
Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Oprogramowanie  
(CD), Dokumenty gwarancyjne

## Inne

---

panel sterowania Wyświetlacz LCD

## Gwarancja

---

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta