



Epson - WorkForce AL-M400DN (C11CC65011)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - toner C13S050698 (black)	tonery	1 098.86 zł
Epson - toner C13S050697 (black)	tonery	1 616.59 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 23700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	1152 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 55.9 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6 sekund
czas nagrzewania	do 18 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2350 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły

obsługiwane formaty nośników	koperty
	A4
	A5
	A6
	B5
	Letter
	HLT
	Legal
	GLG
	Executive
	F4
	MON
	koperty (C6, DL)

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5c PCL 6 ESC/P ESC/P2 ESC/Page PostScript 3 PDF (1.6) FX I239X
czcionki i znaki	84 czcionki skalowalne, oraz 7 czcionek bitmapowych dla ESC/Page 95 czcionek skalowalnych, oraz 5 bitmapowych dla PCL5 80 czcionek skalowalnych, oraz 1 bitmapowa dla PCL6 136 czcionek skalowalnych dla PostScript3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0, typ B) Ethernet
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson iPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	540 mm
głębokość opakowania	534 mm
wysokość opakowania	470 mm
waga produktu (netto)	ok. 14 kg
waga w opakowaniu	ok. 14 kg
szerokość produktu	393 mm
głębokość produktu	426 mm
wysokość produktu	324 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 454 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit),
---------	---

	Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Mac OS	Mac OS 10.5.8 lub nowszy
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka monochromatyczna AL-M400DN, Początkowe kasety z tonerem, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Dokumenty gwarancyjne
----------	--

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD, Typ: Monochromatyczny, 22 znaki x 5 Wierszy
------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------