



Epson - WorkForce AL-C500DTN (C11CC12001BZ)

Drukarki - laserowe kolorowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty toner (C13S050664)	pojemniki na zużyty tusz/toner	119.85 zł
Epson - bęben C13S051224 (yellow)	bębny	449.71 zł
Epson - bęben C13S051225 (magenta)	bębny	449.71 zł
Epson - bęben C13S051226 (cyan)	bębny	449.71 zł
Epson - bęben C13S051227 (black)	bębny	449.71 zł
Epson - toner C13S050663 (black)	tonery	1 009.20 zł
Epson - toner C13S050659 (black)	tonery	1 253.94 zł
Epson - toner C13S050660 (yellow)	tonery	1 310.54 zł
Epson - toner C13S050661 (magenta)	tonery	1 310.54 zł
Epson - toner C13S050662 (cyan)	tonery	1 310.54 zł
Epson - toner C13S050656 (yellow)	tonery	1 759.93 zł
Epson - toner C13S050657 (magenta)	tonery	1 759.93 zł
Epson - toner C13S050658 (cyan)	tonery	1 759.93 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	45.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	45.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 0 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 18300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 13700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 59 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 45 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 1250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2900 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter HLT Legal GLG GLT Executive ISO-B5 F4 MON koperty (C5, C6, DL)

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5c PCL 6 ESC/P2 ESC/Page ESC/Page-Colour PostScript 3 PDF (1.6) I239X
czcionki i znaki	84 czcionki skalowalne, oraz 7 czcionek bitmapowych dla ESC/Page 95 czcionek skalowalnych, oraz 5 bitmapowych dla PCL5 80 czcionek skalowalnych, oraz 1 bitmapowa dla PCL6 136 skalowalnych czcionek dla PostScript3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0, typ B) Ethernet (Interfejs Gigabit Ethernet)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson iPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	747 mm
głębokość opakowania	705 mm
wysokość opakowania	820 mm
waga produktu (netto)	ok. 53 kg
waga w opakowaniu	ok. 53 kg
szerokość produktu	560 mm
głębokość produktu	516 mm

wysokość produktu 562.6 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 15 %
max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii średnio 556 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Mac OS Mac OS 10.5.8 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka kolorowa AL-C500DTN

Inne

panel sterowania Wyświetlacz LCD

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta