



Epson - WorkForce DS-530N (1B226401BT)

Skanery - z podajnikiem
wycofany

AKCESORIA

Epson - carrer sheet 5 sheets (B12B819051)	akcesoria	403.69 zł
Epson - zestaw czyszczący (B12B819291)	akcesoria	208.88 zł
Epson - roller assembly kit (B12B819031)	akcesoria	315.00 zł

Parametry podstawowe

format	A4
dobowy cykl pracy	do 4000 stron

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 35 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF multi-TIFF PDF PDF (przeszukiwalny, zabezpieczony) PDF/A
inne cechy	Spadek gęstości kolorów RGB, Pomijanie pustych stron, Łączenie skanów A3, Usuwanie otworów po dziurkaczu, Rozszerzona edycja obrazu, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych, Poprawa koloru RGB, Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku windows), Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Wygładzenie krawędzi, Maskowanie nieostrości, Derasteryzacja, Automatyczne tworzenie folderów, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Obsługa strefowego optycznego rozpoznawania znaków OCR A i B, Pełne strefowe rozpoznawanie tekstów OCR Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint, Skanowanie do drukowania, Skanowanie do katalogu web, Skanowanie do katalogu
skanowanie do e-mail	tak (Epson Document Capture Pro)
skanowanie do chmury	tak (Epson Document Capture Pro)

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 413 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 50.8 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 50.8 mm max 6096 mm

obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4
	A5
	A6
	B5
	B6
	Letter
	pocztówki
	wizytówki
	karty plastikowe
	Legal
	Executive
	koperty

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 3.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 12.7 kg
szerokość produktu	296 mm
głębokość produktu	169 mm
wysokość produktu	176 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	średnio 17 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Wersja XP Professional x64
Mac OS	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Panel interfejsu sieciowego, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Kabel USB, Dokumenty gwarancyjne
software	Epson Document Capture (tylko Mac), Epson Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server (bezpłatne pobieranie), Epson Scan 2, Newsoft Presto!BizCard

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------