



Epson - WorkForce Pro WF-6090D2TWC (C11CD47301BZ)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|------------------|-----------|
| Epson - zestaw konserwacyjny (C13T671200) | maintenance kity | 134.07 zł |
| Epson - tusz C13T908340 (magenta) T9083 | tusze | 334.50 zł |
| Epson - tusz C13T908140 (black) T9081 | tusze | 347.48 zł |
| Epson - tusz C13T908240 (cyan) T9082 | tusze | 347.48 zł |
| Epson - tusz C13T908440 (yellow) T9084 | tusze | 347.48 zł |
| Epson - tusz C13T907240 (cyan) T9072 | tusze | 546.89 zł |
| Epson - tusz C13T907340 (magenta) T9073 | tusze | 546.89 zł |
| Epson - tusz C13T907440 (yellow) T9074 | tusze | 546.89 zł |
| Epson - tusz C13T907140 (black) T9071 | tusze | 974.32 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 6.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 6.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 30.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 30.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| wydajność tuszu czarnego | do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| ilość wkładów z atramentem | 4 |
| wielkość kropli | 3.7 pl |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| miesięczne obciążenie | do 65000 stron |
| poziom hałasu | max 49 dB |

Parametry Druku

| | |
|--|--------------------------|
| rozdzielczość druku mono | 4800x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 24 stron A4/min (ISO) |
| szybkość drukowania w kolorze | do 24 stron A4/min (ISO) |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 7 sekund |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 7 sekund |
| wydruk bez marginesów | nie |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| gramatura papieru standardowego | do 90 g/m ² |
| gramatura papieru fotograficznego | do 256 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 3x 500 arkuszy |

| | |
|--|---|
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| podajnik CD/DVD | nie |
| pojemność podajnika CD/DVD | 0 szt |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 55 mm max 215.9 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 1200 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier fotograficzny koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 Letter 100 x 150 mm 130 x 180 mm 200 x 250 mm 16:9 Legal koperty |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------|---|
| emulacja | PCL 6 PCL 5c PCL 5e ESC/P-R PostScript 3 PDF (1.7) |
|-----------------|---|

Komunikacja

| | |
|--|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | tak (wymaga aplikacji Epson iPrint, dostępnej do pobrania z witryny Epson na urządzenia z systemem Android) |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct NFC (wymaga aplikacji Epson iPrint, dostępnej do pobrania z witryny Epson na urządzenia z systemem Android) |
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint) |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|------------------|
| waga produktu (netto) | ok. 20 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 20 kg |
| szerokość produktu | 478 mm |
| głębokość produktu | 522 mm |
| wysokość produktu | 1060 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|--|--------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 35 °C |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| zużycie energii | max 37 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Microsoft Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit) |
| Mac OS | Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x |
| UNIX | Linux |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | Instrukcja szybkiej konfiguracji, Pojedyncze wkłady atramentowe, Urządzenie podstawowe, Dokumenty gwarancyjne, Instrukcja obsługi (CD), Kabel zasilający, Szafka pod urządzenie |
|----------|---|

Inne

| | |
|-----------------|--|
| wyświetlacz LCD | Monochromatyczny wyświetlacz LCD o przekątnej 5,6 cm |
|-----------------|--|

Gwarancja

| | |
|---------|---------------------------------|
| on site | 12 miesięcy - naprawa u klienta |
|---------|---------------------------------|