



Epson - WorkForce Pro WF-6090DTWC (C11CD47301BR)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - zestaw konserwacyjny (C13T671200)	maintenance kity	134.07 zł
Epson - tusz C13T908340 (magenta) T9083	tusze	334.50 zł
Epson - tusz C13T908140 (black) T9081	tusze	347.48 zł
Epson - tusz C13T908240 (cyan) T9082	tusze	347.48 zł
Epson - tusz C13T908440 (yellow) T9084	tusze	347.48 zł
Epson - tusz C13T907240 (cyan) T9072	tusze	546.89 zł
Epson - tusz C13T907340 (magenta) T9073	tusze	546.89 zł
Epson - tusz C13T907440 (yellow) T9074	tusze	546.89 zł
Epson - tusz C13T907140 (black) T9071	tusze	974.32 zł

AKCESORIA

Epson - podajnik papieru na 500 arkuszy (C12C932011)	akcesoria	1 116.00 zł
--	-----------	-------------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	9.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	33.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	33.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	4
wielkość kropli	3.7 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 65000 stron
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 256 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 2x 500 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter 100 x 150 mm 130 x 180 mm 200 x 250 mm 16:9 Legal koperty (C4, C6, Nr 10)

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 PCL 5c PCL 5e ESC/P-R PostScript 3 PDF (1.7)
----------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak (wymaga aplikacji Epson iPrint, dostępnej do pobrania z witryny Epson na urządzenia z systemem Android)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct NFC (wymaga aplikacji Epson iPrint, dostępnej do pobrania z witryny Epson na urządzenia z systemem Android)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 20 kg
waga w opakowaniu	ok. 20 kg
szerokość produktu	478 mm
głębokość produktu	522 mm
wysokość produktu	1060 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 37 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)
Mac OS	Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Pojedyncze wkłady atramentowe, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja szybkiej konfiguracji, Instrukcja obsługi (CD), Dokumenty gwarancyjne, Szafka pod urządzenie
-----------------	--

Inne

wyświetlacz LCD	Monochromatyczny wyświetlacz LCD o przekątnej 5,6 cm
------------------------	---

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
----------------	--