



# Epson - WorkForce Pro WF-C8690DWF (C11CG68401)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto  
**7 579.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

|   |                  |           |
|---|------------------|-----------|
| Epson - maintenance box (C13T671400) T6714                    | maintenance kity | 162.62 zł |
| Epson - tusz C13T04C440 (yellow) T04C4 L                      | tusze            | 211.40 zł |
| Epson - tusz C13T04C240 (cyan) T04C2 L                        | tusze            | 214.11 zł |
| Epson - tusz C13T04C340 (magenta) T04C3 L                     | tusze            | 214.11 zł |
| Epson - zestaw konserwacyjny, Maintenance Roller (C13S210048) | maintenance kity | 297.44 zł |
| Epson - tusz C13T04C140 (black) T04C1 L                       | tusze            | 318.11 zł |
| Epson - tusz C13T04B140 (black) T04B1 XL                      | tusze            | 404.98 zł |
| Epson - tusz C13T04B440 (yellow) T04B4 XL                     | tusze            | 447.34 zł |
| Epson - tusz C13T04B240 (cyan) T04B2 XL                       | tusze            | 462.82 zł |
| Epson - tusz C13T04B340 (magenta) T04B3 XL                    | tusze            | 462.82 zł |
| Epson - tusz C13T04A140 (black) T04A1 XXL                     | tusze            | 554.89 zł |
| Epson - tusz C13T04A340 (magenta) T04A3 XXL                   | tusze            | 729.83 zł |
| Epson - tusz C13T04A240 (cyan) T04A2 XXL                      | tusze            | 763.67 zł |
| Epson - tusz C13T04A440 (yellow) T04A4 XXL                    | tusze            | 763.67 zł |

## Parametry podstawowe

|   |   |
|---|---|
| miejsce użytkowania                         | firma   |
| przeznaczenie do druku                      | mono/kolor - tekst i grafika                          |
| rodzaj urządzenia                           | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia                      |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)   | 4.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                         |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)      | 4.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                         |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 33.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)    | 33.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)                        |
| technologia druku                           | atramentowa   |
| format                                      | A3+   |
| ilość wkładów z atramentem                  | 4   |
| wydajność tuszu czarnego                    | do 11500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego                  | do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)  |
| wielkość kropli                             | 4.6 pl  |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer       | nie   |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci         | nie   |
| bezpośrednie wydruki z USB                  | tak   |
| obsługa Bluetooth                           | nie   |
| automatyczny druk dwustronny                | tak   |
| miesięczne obciążenie                       | do 75000 stron  |
| poziom hałasu                               | max 51 dB   |

## Parametry Druku

|  |   |
|--|---|
| rozdzielczość druku mono                   | 4800x1200 dpi                                 |
| rozdzielczość druku w kolorze              | 4800x1200 dpi                                 |
| szybkość drukowania mono                   | do 24 stron A4/min (do 13 str./min - A3, ISO) |
| szybkość drukowania w kolorze              | do 24 stron A4/min (do 13 str./min - A3, ISO) |
| czas do wydruku pierwszej strony mono      | do 5.5 sekund                                 |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 5.5 sekund                                 |
| wydruk bez marginesów                      | nie   |
| nadruk na płytach CD/DVD                   | nie   |

## Parametry Faksu

---

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | <b>tak</b>               |
| modem                                 | <b>33.6 kbps</b>         |
| prędkość faksowania                   | <b>ok. 3 s/stronę A4</b> |
| strony przechowywane w pamięci        | <b>do 550 stron A4</b>   |
| faksowanie w kolorze                  | <b>tak</b>               |
| faksowanie do e-maila                 | <b>tak</b>               |
| automatyczne powtarzanie numeru       | <b>tak</b>               |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem        | <b>tak</b>               |
| typ linii telefonicznej               | <b>analogowa</b>         |

## Parametry Skanera

---

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| technologia skanowania               | <b>CIS</b>  |
| skanowanie w kolorze                 | <b>tak</b>  |
| skanowanie dwustronne                | <b>tak</b>  |
| skanowanie do e-maila                | <b>nie</b>  |
| optyczna rozdzielczość skanowania    | <b>do 600x600 dpi (ADF)</b>   |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | <b>do 1200x2400 dpi</b>   |
| szybkość skanowania                  | <b>do: 15 obr./minutę (A4, mono, 200 dpi, skaner płaski)</b><br><b>do: 12 obr./minutę (A4, kolor, 200 dpi, skaner płaski)</b>           |
| kodowanie koloru                     | <b>24 bit</b>   |
| skala szarości                       | <b>256 poziomy</b>  |
| skanowanie do plików w formacie      | <b>JPEG</b><br><b>TIFF</b><br><b>PDF</b>  |
| skanowanie do chmury                 | <b>nie</b>  |
| inne cechy                           | <b>Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB</b> |

## Parametry Kopiowania

---

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| rozdzielczość kopiowania               | <b>600x1200 dpi</b>                 |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | <b>do 22 kopii/min</b>              |
| szybkość kopiowania w kolorze          | <b>do 21 kopii/min</b>              |
| zakres skalowania                      | <b>min 25 %</b><br><b>max 400 %</b> |
| maksymalna liczba kopii                | <b>999</b>                          |
| automatyczne kopiowanie dwustronne     | <b>tak</b>                          |

## Obsługa Nośników

---

|   |  |
|---|--|
| gramatura papieru standardowego             | <b>do 300 g/m<sup>2</sup></b>  |
| gramatura papieru fotograficznego           | <b>do 300 g/m<sup>2</sup></b>  |
| pojemność podajnika głównego                | <b>do 250 arkuszy</b>  |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF)      | <b>tak</b>   |
| możliwość drukowania kopert                 | <b>tak</b>   |
| pojemność podajnika (koperty)               | <b>do 10 sztuk</b>   |
| podajnik CD/DVD                             | <b>nie</b>   |
| pojemność podajnika CD/DVD                  | <b>0 szt</b>   |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | <b>min 55 mm</b><br><b>max 127 mm</b>  |
| niestandardowe wymiary nośników (długość)   | <b>min 330 mm</b><br><b>max 1200 mm</b>  |
| obsługiwane rodzaje nośników                | <b>papier zwykły</b><br><b>papier makulaturowy</b><br><b>papier kolorowy</b><br><b>papier firmowy</b><br><b>papier fotograficzny</b><br><b>papier fotograficzny błyszczący</b><br><b>koperty</b> |
| obsługiwane formaty nośników                | <b>A3+</b><br><b>A3</b><br><b>A4</b>   |

|   |  |
|---|--|
|   | <b>A5</b>                              |
|   | <b>A6</b>                              |
|   | <b>B5</b>                              |
|   | <b>B6</b>                              |
|   | <b>Letter</b>                          |
|   | <b>100 x 150 mm</b>                    |
|   | <b>130 x 180 mm</b>                    |
|   | <b>200 x 250 mm</b>                    |
|   | <b>16:9</b>                            |
|   | <b>HLT</b>                             |
|   | <b>Legal</b>                           |
|   | <b>Executive</b>                       |
|   | <b>SRA3</b>                            |
|   | <b>Tabloid</b>                         |
|   | <b>koperty (C4, C5, C6, DL, nr 10)</b> |
| <b>pojemność podajnika automatycznego</b> | <b>50 arkuszy</b>                      |

## Języki i Emulacje

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>emulacja</b> | <b>PCL 5c</b>       |
|                 | <b>PCL 6</b>        |
|                 | <b>ESC/P-R</b>      |
|                 | <b>PostScript 3</b> |
|                 | <b>PDF (1.7)</b>    |

## Komunikacja

|  |   |
|--|---|
| <b>ethernet - druk w sieci LAN</b>           | <b>tak</b>  |
| <b>wireless - druk przez WiFi</b>            | <b>tak</b>  |
| <b>NFC</b>                                   | <b>tak</b>  |
| <b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b> | <b>USB (3.0, typ: B)</b>                              |
|  | <b>2x USB (2.0, typ: A)</b>                           |
|  | <b>USB Host</b>                                       |
|  | <b>Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)</b> |
|  | <b>Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)</b>               |
|  | <b>Wi-Fi Direct</b>                                   |
|  | <b>NFC</b>  |
| <b>drukowanie z chmury</b>                   | <b>nie</b>  |
| <b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>       | <b>tak (Apple AirPrint)</b>                           |

## Wymiary i Waga

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>szerokość opakowania</b>  | <b>680 mm</b>      |
| <b>głębokość opakowania</b>  | <b>715 mm</b>      |
| <b>wysokość opakowania</b>   | <b>720 mm</b>      |
| <b>waga produktu (netto)</b> | <b>ok. 45.8 kg</b> |
| <b>waga w opakowaniu</b>     | <b>ok. 46 kg</b>   |
| <b>szerokość produktu</b>    | <b>613 mm</b>      |
| <b>głębokość produktu</b>    | <b>755 mm</b>      |
| <b>wysokość produktu</b>     | <b>493 mm</b>      |

## Warunki Środowiskowe

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b> | <b>min 20 %</b>  |
|  | <b>max 80 %</b>  |
| <b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>       | <b>min 10 °C</b> |
|  | <b>max 35 °C</b> |

## Zasilanie

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>rodzaj zasilania</b> | <b>sieciowe AC (220-240V)</b> |
| <b>zużycie energii</b>  | <b>max 39 W</b>               |
| <b>Energy Star</b>      | <b>tak</b>                    |

## Wymagania Systemowe

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Windows</b> | <b>Microsoft Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2003 R2 x64, Windows</b> |
|----------------|--|

Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2,  
Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2,  
Windows Server 2016, Windows XP SP3, XP Professional  
x64

Mac OS Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy  
UNIX Linux  
inne Android 4.0+

## Zawartość Opakowania

---

hardware Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja  
szybkiej konfiguracji, Podręcznik użytkownika (płyta CD),  
Warranty card, komplet tuszy startowych do wypełnienia  
wężyków, oraz głowicy

## Inne

---

wyświetlacz LCD Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:  
12,7 cm

## Gwarancja

---

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta