



# Epson - WorkForce Pro WF-C869RDTWFC (C11CF34401BR)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
na zamówienie

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - maintenance box (C13T671400) T6714	maintenance kity	162.62 zł
Epson - tusz C13T973100 (black) T9731	tusze	691.57 zł
Epson - tusz C13T973200 (cyan) T9732	tusze	1 211.99 zł
Epson - tusz C13T973300 (magenta) T9733	tusze	1 211.99 zł
Epson - tusz C13T973400 (yellow) T9734	tusze	1 211.99 zł
Epson - tusz C13T974100 (black) T9741	tusze	2 767.29 zł
Epson - tusz C13T974200 (cyan) T9742	tusze	4 636.71 zł
Epson - tusz C13T974300 (magenta) T9743	tusze	4 636.71 zł
Epson - tusz C13T974400 (yellow) T9744	tusze	4 636.71 zł

## Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	19.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	19.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A3+
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 86000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 84000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	4.6 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
poziom hałasu	max 48 dB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min (ISO, do 13 str./min - A3, ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min (ISO, do 13 str./min - A3, ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 6 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
---------------------------------------	-----

modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 550 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania	do: 15 obr./minutę (A4, mono, 200 dpi, skaner płaski) do: 12 obr./minutę (A4, kolor, 200 dpi, skaner płaski)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPEG TIFF PDF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro, Pamięć USB

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 22 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 21 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 500 arkuszy (w zestawie szafka pod urządzenie)
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 127 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 330 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier kolorowy papier firmowy papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący koperty
obsługiwane formaty nośników	A3+ A3 A4 A5

	A6
	B4
	B5
	B6
	Letter
	100 x 150 mm
	130 x 180 mm
	200 x 250 mm
	16:9
	HLT
	Legal
	Executive
	SRA3
	koperty (C4, C5, C6, DL)
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

## Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6
	PCL 5c
	PCL 5e
	ESC/P-R
	PDF (1.7)
	PostScript 3

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, 2.0 typu A (2x), 3.0 typ B)
	USB Host
	Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
	Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n)
	Wi-Fi Direct
	NFC
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 65 kg
waga w opakowaniu	ok. 65 kg
szerokość produktu	787 mm
głębokość produktu	873 mm
wysokość produktu	1162 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 %
	max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C
	max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 40 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Microsoft Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
---------	--

**Mac OS** Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x  
**UNIX** Citrix XenApp 7.x, Linux

## Zawartość Opakowania

---

**hardware** Instrukcja szybkiej konfiguracji, Urządzenie podstawowe, Dokumenty gwarancyjne, Instrukcja obsługi (CD), Kabel zasilający, Przegródka na papier, Początkowe pojemniki z atramentem, szafka pod urządzenie

## Inne

---

**wyświetlacz LCD** Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm

## Gwarancja

---

**on site** 12 miesięcy - naprawa u klienta