



Epson - WorkForce Pro WF-M4119DW (C11CK75401)

Drukarki - atramentowe

cena brutto

1 475.29 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - pojemnik na zużyty tusz (C12C938211)

pojemniki na zużyty tusz/toner 182.29 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A4
wydajność tuszu czarnego	do 2200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	1
wielkość kropli	3.8 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 40000 stron
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 21 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 6.3 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6 Legal Letter 100 x 150 mm 130 x 180 mm koperty (C6, DL, nr 10)

Języki i Emulacje

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed USB — zgodne ze specyfikacją USB 2.0) USB Host Ethernet Wireless (IEEE 802.11b/g/n, 802.11a/b/g/n/ac; WiFi 5, LAN a/n; 5 GHz) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson iPrint, Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 10.1 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	378 mm
wysokość produktu	164 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 5 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 21 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub późniejszy, Windows XP SP3 lub późniejszy (32-bit)
Mac OS	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 lub późniejszy, Mac OS X 10.9.5 lub późniejszy

Zawartość Opakowania

hardware	Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Pojedyncze wkłady atramentowe, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Karta gwarancyjna
----------	--

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej: 6,1 cm
-----------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------