



Epson - WorkForce Pro WF-M5298DW (C11CG08401)

Drukarki - atramentowe

cena brutto

1 999.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - zestaw konserwacyjny T671600 Maintenance Box (C13T671600)	maintenance kity	177.78 zł
Epson - tusz C13T964140 (black) T9641 L	tusze	821.71 zł
Epson - tusz C13T965140 (black) T9651 XL	tusze	945.13 zł
Epson - tusz C13T966140 (black) T9661 XXL	tusze	1 038.83 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A4
wydajność tuszu czarnego	do 40000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	1
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 45000 stron
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 4.8 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 256 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier kolorowy papier firmowy koperty
obsługiwane formaty nośników	Legal A6 A5 B5 Letter

90 x 130 mm
100 x 150 mm
130 x 180 mm
A4
B6
koperty (C5, Nr 10, C6, DL)

Języki i Emulacje

emulacja PCL 5e
PCL 6
PostScript 3
ESC/P-R
PDF (1.7)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	2x USB (1.1 typu A) USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 14 kg
waga w opakowaniu	ok. 14 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	508 mm
wysokość produktu	290 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 22 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP SP2 lub nowszy, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Wersja XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2
Mac OS	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8
UNIX	Citrix XenApp 7.6 i nowsze, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux

Zawartość Opakowania

hardware Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Początkowe pojemniki z atramentem, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi (CD)

Inne

wyświetlacz LCD Wyświetlacz LCD, Typ: Kolor, Przekątna: 6 cm

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta