



Epson - WorkForce WF-2750DWF (C11CF76402)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T16224012 (cyan) 16	tusze	49.04 zł
Epson - tusz C13T16244012 (yellow) 16	tusze	49.04 zł
Epson - tusz C13T16234012 (magenta) 16	tusze	52.05 zł
Epson - tusz C13T16214012 (black) 16	tusze	65.50 zł
Epson - tusz C13T16334012 (magenta) 16 XL	tusze	85.99 zł
Epson - tusz C13T16324012 (cyan) 16 XL	tusze	91.87 zł
Epson - tusz C13T16344012 (yellow) 16 XL	tusze	91.87 zł
Epson - tusz C13T16314012 (black) 16 XL	tusze	119.94 zł
Epson - tusz C13T16264012 (cyan, magenta, yellow, black) 16	tusze	212.80 zł
Epson - tusz C13T16364012 (cyan, magenta, yellow, black) 16XL	tusze	372.55 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	23.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	23.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	96.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	96.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (głowica drukująca PrecisionCore)
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	3.3 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 13 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 7.3 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 7 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 100 stron A4

faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (Epson Connect)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
------------------------------------	-----

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 178 g/m ² (dotyczy dedykowanych papierów Epson)
gramatura papieru fotograficznego	do 200 g/m ² (dotyczy dedykowanych papierów Epson)
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	30 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier matowy papier o wysokiej gramaturze matowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Letter Legal 100 x 150 mm 130 x 180 mm 16:9 koperty (C6, DL, Nr 10)
pojemność podajnika automatycznego	30 arkuszy

Języki i Emulacje

emulacja	ESC/P-R
----------	---------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct USB (2.0 Hi-Speed)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	490 mm
----------------------	--------

głębokość opakowania	300 mm
wysokość opakowania	433 mm
waga produktu (netto)	ok. 6.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 8.49 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	360 mm
wysokość produktu	230 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 14 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 R2, Wersja XP Professional x64
Mac OS	Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy

Zawartość Opakowania

hardware	Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Pojedyncze wkłady atramentowe, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD), Karta gwarancyjna
software	Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Scan, EpsonNet Config, EpsonNet Print, EpsonNet Setup, Presto! Page Manager

Inne

wyświetlacz LCD	Wyświetlacz LCD Typ: Monochromatycznie, Przekątna: 5,6 cm
------------------------	--

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------