



Epson - WorkForce WF-7210DTW (C11CG38402)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T27024010 (cyan) 27	tusze	44.07 zł
Epson - tusz C13T27034010 (magenta) 27	tusze	44.07 zł
Epson - tusz C13T27044010 (yellow) 27	tusze	44.46 zł
Epson - tusz C13T27014010 (black) 27	tusze	84.01 zł
Epson - pojemnik na zużyty tusz (C13T671100)	pojemniki na zużyty tusz/toner	95.17 zł
Epson - tusz C13T27124010 (cyan) 27XL	tusze	139.17 zł
Epson - tusz C13T27134010 (magenta) 27XL	tusze	139.17 zł
Epson - tusz C13T27144010 (yellow) 27 XL	tusze	139.17 zł
Epson - tusz C13T27054012 (cyan, magenta, yellow), Multipack Budzik 27	tusze	170.63 zł
Epson - tusz C13T27114010 (black) 27XL	tusze	173.74 zł
Epson - tusz C13T27914010 (black) 27XXL	tusze	242.26 zł
Epson - tusz C13T27154012 (cyan, magenta, yellow), Multipack Budzik 27XL	tusze	427.11 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik T27134012 (magenta) LAM	tusze	8.45 zł
Lambda - tusz zamiennik T27114012 (black) LAM	tusze	8.62 zł
Lambda - tusz zamiennik T27124012 (cyan) LAM	tusze	8.62 zł
Lambda - tusz zamiennik T27144012 (yellow) LAM	tusze	8.62 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa (głowica drukująca PrecisionCore)
format	A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.01 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	29.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	2.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 2200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 1100 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	4
wielkość kropli	min. 2.8 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 10 stron A4/min (ISO)
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego do 163 g/m² (dotyczy dedykowanych papierów Epson)

gramatura papieru fotograficznego	do 256 g/m² (dotyczy dedykowanych papierów Epson)
pojemność podajnika głównego	do 500 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 329 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny koperty
obsługiwane formaty nośników	A3+ A3 A4 A5 A6 B4 B5 Letter 90 x 130 mm 100 x 150 mm 130 x 180 mm 16:9 Legal koperty (C4, C6, DL)

Języki i Emulacje

emulacja **ESC/P-R**

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak (Wymagane jest urządzenie obsługujące funkcje NFC i Wi-Fi Direct z systemem operacyjnym Android 4.0 lub nowszym. Należy pobrać aplikację iPrint firmy Epson ze sklepu Google Play)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0) Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct NFC (Wymagane jest urządzenie obsługujące funkcje NFC i Wi-Fi Direct z systemem operacyjnym Android 4.0 lub nowszym. Należy pobrać aplikację iPrint firmy Epson ze sklepu Google Play)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	726 mm
głębokość opakowania	563 mm
wysokość opakowania	416 mm
waga produktu (netto)	ok. 15.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 18.5 kg
szerokość produktu	567 mm
głębokość produktu	424 mm
wysokość produktu	304 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 22 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 R2
Mac OS	Mac OS 10.5.8 lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware	Instrukcja na płycie CD, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Pojedyncze wkłady atramentowe, Urządzenie podstawowe, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Oprogramowanie (CD), Karta gwarancyjna
----------	--

Inne

wyświetlacz LCD	Monochromatyczny wyświetlacz LCD, przekątna: 5,6 cm
-----------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------