



Lexmark - X1190

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - kartridż 80D2124 (2x black) nr 17

tusze

145.25 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	36.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	12.35 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	150.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	46.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 2000 stron
poziom hałasu	max 44 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 14 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 13 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 8 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty

	<p>papier powlekany koperty etykiety papier zwykły folie wstęga karta Hagaki karta indeksowa (3" x 5") naprasowywanki papier fotograficzny</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>koperta 10 koperta 7 3/4 koperta 9 A4 A5 koperta B5 koperta C5 koperta DL koperta 6 3/4 A2 Baronial karta A6 B5 koperta C6 niestandardowa (do 216 x 432 mm) karta Hagaki karta indeksowa executive legal letter Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3,4,5,6</p>

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 558 mm głębokość 411 mm wysokość 240 mm
waga produktu (netto)	ok. 4.5 kg
szerokość produktu	445 mm
głębokość produktu	308 mm
wysokość produktu	163 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Windows 98 SE Windows Me Windows XP
Mac OS	Mac OS X (10.2.3-10.2.8) Mac OS 9.2.2 z 1.6

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X1190 kabel zasilający wkłady startowe
software	CD ze sterownikami

