



## Lexmark - X1250

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - kartridż 80D2124 (2x black) nr 17	tusze	145.25 zł
Lexmark - kartridż 80D2126 (cyan, magenta, yellow, black) nr 16 + 26	tusze	287.71 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>35.43</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>35.43</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>96.04</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>96.04</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>termiczna atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>2</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>450</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) przy 5% pokryciu
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do <b>210</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) przy 5% pokryciu
<b>wielkość kropli</b>	mono <b>24</b> pl kolor <b>7</b> pl
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>tak</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>nie</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>2000</b> stron
<b>poziom hałasu</b>	max <b>44</b> dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>2400x1200</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x1200</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>14</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>8</b> stron A4/min
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>nie</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

### Parametry Skanera

<b>technologia skanowania</b>	<b>CIS</b>
<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>600x1200</b> dpi
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do <b>9600x9600</b> dpi
<b>kodowanie koloru</b>	<b>48</b> bit

### Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>600x1200</b> dpi
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do <b>13</b> kopii/min
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do <b>5</b> kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min <b>25</b> % max <b>400</b> %

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 230 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	transparenty, papier zwykły, karty, etykiety, naprasowanki, papier fotograficzny, banner, karty coated paper
obsługiwane formaty nośników	10, 7 3/4, 9, A4, A5, On B5, C5, DL, 6 3/4, A2 Baronial, A6 card, B5, C6, niestandardowe (do 216 xs 432 mm), Hagaki card, Index cards, Executive, Legal, Letter, 4 xs 6 ", Statement, L, 2L, Chokei 3, Chokei 4, Chokei 40, Kakugata 3, Kakugata 4, Kakugata 5, Kakugata 6

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB

## Wymiary i Waga

---

wymiary opakowania	szerokość 244 mm głębokość 496 mm wysokość 396 mm
waga produktu (netto)	ok. 4.4 kg
szerokość produktu	163 mm
głębokość produktu	445 mm
wysokość produktu	308 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows XP, Windows 2000, Windows ME,
---------	---

**Gwarancja**

---

service 24 miesiące - w serwisie