



Lexmark - X1290

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	46.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	46.33 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	115.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	115.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 410 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) przy 5% pokryciu
wydajność tuszu kolorowego	do 275 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) przy 5% pokryciu
wielkość kropli	mono 24 pl kolor 7 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 2000 stron
poziom hałasu	max 44 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 17 stron A4/min tryb draft
szybkość drukowania w kolorze	do 9 stron A4/min tryb draft
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x1200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 15 kopii/min tryb draft
szybkość kopiowania w kolorze	do 6 kopii/min tryb draft
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	4

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 230 g/m²

pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty, koperty, etykiety, papier zwykły, transparenty, Banner (A4 lub Letter), karta Hagaki, karty indeksowe, naprasowanki, papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	10, 7 3/4, 9, A4, A5, On B5, C5, DL, 6 3/4, A2 Baronial, A6 card, B5, C6, niestandardowe (do 216 xs 432 mm), Hagaki card, Index cards, Executive, Legal, Letter, 4 xs 6 ", Statement, L, 2L, Chokei 3, Chokei 4, Chokei 40, Kakugata 3, Kakugata 4, Kakugata 5, Kakugata 6

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 4.4 kg
szerokość produktu	163 mm
głębokość produktu	445 mm
wysokość produktu	308 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	max 9 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows Vista x64
----------------	---

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie