



Lexmark - X2550

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - kartridż 018C1429E (cyan, magenta, yellow) nr 29 zwrotny tusze 93.85 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	32.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	13.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	75.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	26.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa kolor
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min tryb szybki
szybkość drukowania w kolorze	do 16 stron A4/min tryb szybki
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS z 36-bitową głębią
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 12 kopii/min tryb szybki
szybkość kopiowania w kolorze	do 3 kopii/min tryb szybki

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 240 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty, koperty,

	etykiety, papier zwykły, folie, wstęga, karta Hagaki, karta indeksowa (3" x 5"), papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	koperta 10, koperta 7 3/4, koperta 9, A4, A5, koperta B5, koperta C5, koperta DL, koperta 6 3/4, A2 Baronial, karta A6, B5, koperta C6, niestandardowa (do 216 x 432 mm), karta Hagaki, karta indeksowa, Executive, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, L, 2L, Chokei 3, Chokei 4, Chokei 40, Kakugata 3, Kakugata 4, Kakugata 5, Kakugata 6, 5 x 7", 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 4 x 8"

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 498 mm głębokość 238 mm wysokość 367 mm
waga produktu (netto)	ok. 4.73 kg
szerokość produktu	430 mm
głębokość produktu	293 mm
wysokość produktu	175 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows XP Professional x64, Microsoft Windows Vista, Windows 2000,
Mac OS	Apple Mac OS X (10.4.4-10.4.x Intel), Apple Mac OS X (10.3.x-10.4.x Power PC)

