



Lexmark - X2650

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	63.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	63.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	145.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	145.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	termiczna atramentowa
format	A4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min tryb szybki
szybkość drukowania w kolorze	do 16 stron A4/min tryb szybki
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 3 kopii/min tryb normalny
szybkość kopiowania w kolorze	do 0.9 kopii/min tryb normalny
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	nie
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty, koperty, etykiety, papier zwykły, folie, wstęga, karta Hagaki,

	karta indeksowa (3" x 5"), papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Koperta 6 3/4, A2 Baronial, Karta A6, B5 , Koperta C6, Niestandardowa (do 216 x 432 mm), Karta Hagaki, Karta indeksowa, Executive, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, L, 2L, Chokei 3, Chokei 4, Chokei 40, Kakugata 3, Kakugata 4, Kakugata 5, Kakugata 6, 5 x 7", 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 4 x 8"

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 498 mm głębokość 241 mm wysokość 373 mm
waga produktu (netto)	ok. 4.86 kg
szerokość produktu	432 mm
głębokość produktu	312 mm
wysokość produktu	175 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy, Windows Vista x64
Mac OS	Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x Intel, PowerPC), Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC)

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	---------------------------------