



Lexmark - X2670

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	63.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	63.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	145.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	145.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 175 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 150 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
miesięczne obciążenie	do 3000 stron
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x4800 dpi
szybkość drukowania mono	do 26 stron A4/min tryb szybki
szybkość drukowania w kolorze	do 19 stron A4/min tryb szybki
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	------------

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 3 kopii/min tryb normalny
szybkość kopiowania w kolorze	do 0.9 kopii/min tryb normalny
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	4

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
--	-------------------------------

pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karton, koperty, papier błyszczący, etykiety, papier zwykły, folie, wstęga, karta Hagaki, karta indeksowa (3" x 5")
obsługiwane formaty nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Koperta 6 3/4, A2 Baronial, Karta A6, B5, Koperta C6, Niestandardowa (do 216 x 432 mm), Karta Hagaki 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 4 x 8" Karta indeksowa, Executive, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, L, 2L, Chokei 3, Chokei 4, Chokei 40, Kakugata 3, Kakugata 4, Kakugata 5, Kakugata 6, 5 x 7", 13 x 18 cm

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość 373 mm głębokość 242 mm szerokość 498 mm
waga produktu (netto)	ok. 4.86 kg
szerokość produktu	432 mm
głębokość produktu	312 mm
wysokość produktu	175 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP,
---------	-------------

Windows XP Professional x64,
Windows Vista,
Windows 2000 5.00.2195 lub nowszy,
Windows Vista x64

Mac OS Mac OS X (10.4.4-10.5.x Intel, PowerPC),
Mac OS X (10.3.9 Power PC)

UNIX Linux

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie